

RAPID SWISS



Référence : R-1520

RAPID SWISS

Porte outils hydrostatique, moteur SUBARU ROBIN 9 cv

Pour pentes jusqu'à 100 %

Marche avant arrière progressive commandée par poignée tournante

Direction active par mouvement du guidon

Attelage des outils par manchon frontal, prise force 850 t/mn



Description

Porte outils hydrostatique 9 cv avec direction hydraulique

Travail en toute sécurité dans les pentes jusqu'à une inclinaison de 100 %

Entraînement hydrostatique commandé par poignée tournante RAPID, pour une marche avant et arrière progressive

Guidon à direction active par pression latérale sur le guidon, pour une direction simple et précise.

En cas de besoin, la direction active peut être désactivée

Traction maximale car les deux roues sont entraînées dans toutes les situations

Travail ménageant les sol grâce au faible poids et l'absence de patinage

Grand choix de pneumatiques de profil et dimensions différentes, pouvant être jumelés ou combinés à des roues à grilles métalliques extérieures pour affronter toutes les situations (voir "Options").

Le changement des accessoires est instantané et ne nécessite aucun outil

Accessoires disponibles :

- Barre de coupe agricole largeur 1,30 à 1,90 mètre
- Barre de coupe communale largeur 1,22 à 1,62 mètre
- Débroussailleur à fléaux 0,80 mètre
- Gyrobroyeur 0,80 mètre
- Tondeuse mulching 1,05 mètre
- Aspirateur / souffleur de feuilles
- Lames à neige droites ou combi 1,00 à 1,25 mètre
- Fraise à neige 70 cm

Caractéristiques

Moteur	SUBARU ROBIN EX 27, OHV 4 temps refroidi par air
Cylindrée	265 cc, puissance 9 cv (6,6 kW)
Carburant	essence sans plomb
Demarrage	demarrage par lanceur
Poids	129 kg
Pentes	inclinaison jusqu'à 100%
Transmission	hydrostatique à régulation progressive de la vitesse en marche avant et en marche arrière, commandée par poignée tournante RAPID
Vitesse	marche avant : 0 à 7 km/h // marche arrière : 0 à 4 km/h

Prise de force avant :	850 tr/mn à 3 600 tours moteur
Embrayage mécanique de la prise de force	
Direction hydraulique active sur les roues actionnée par le guidon (peut-être désactivée)	
Attelage des accessoires par manchon avant tubulaire avec prise de force intégrée	
Diamètre manchon	78/80 mm
Changement rapide des accessoires sans outils.	
Guidon	reglable en hauteur et position des bouts de guidon également
Sécurité "homme mort" sur la poignée	
Dimensions	selon modele de pneumatique choisit
Frein de stationnement mécanique a effet sur les deux roues	
Dispositif roue libre pour désactiver l'hydrostatique	

Machine vendue nue sans roue, voir les options.

Conseils

La RAPID SWISS est un porte outil mono axe léger, compact et très maniable.

L'entraînement hydrostatique progressif et la direction active pilotée par le guidon assurent une maniabilité simple même dans les zones difficiles.

Le centre de gravité bas et le grand choix de pneumatiques font de la RAPID SWISS une machine efficace et sûre pour le fauchage et le débroussaillage même dans les pentes les plus escarpées

Options

FLASQUE DE FIXATION 60 MM



Paire roues AS 4.00-10 agricole



Disponible en 1^{ère} monte
Déport 44 mm
Largeur Swiss : 640 ou 810 mm
Largeur Mondo : 647 ou 813 mm.

Compteur d'heures



Compteur d'heure
affichage LCD
pour REX, SWISS et MONDO

Compensateur pour équilibre



Compensateur.
Pour équilibrer les accessoires

DISQUE A DISTANCE Ø 140/8 mm (PAIRE)



Disque à distance Ø 140/8 mm (paire)

Pneus jumelés AS 4.00-10



Déport de roue / 44 mm
Inclus flasques

Roue à pointes 10 "



Largeur de roues à pointes : 343 mm, 45 pointes
sur 3 rangs

Eclairage à LED



1 lampe, matériel de fixation compris

Flasque de fixation AGRIA



Pour l'adaptation d'outils portés AGRIA

FLASQUE DE FIXATION 114 cm



Paire roues larges BR 18x9.50-8 agricole



Disponible en 1^{ère} monte
Déport 33 mm
Largeur Swiss : 910 mm
Largeur Mondo : 977 mm

Paire roues RB 4.00-10 gazon




Disponible en 1^{ère} monte
Déport 44 mm
Largeur Swiss : 640 mm
Largeur Mondo : 647 ou 813 mm

ESSIEU LARGE 228 mm



Essieu large 228 mm
Composé de 1498 + 1528

Protection enroulée



Empêche l'herbe coupée de s'enrouler.
Possible uniquement avec flasque large réf 1498
sans pneu

Roue à pointes étroit 10"



Largeur roue à pointes 145 mm, 30 pointes sur 2
rangs.

Cylindre à pointes 10"



Largeur cylindre à pointes 340 mm, 36 pointes
sur 3 rangs

Tôle protection hiver



Pour réduire le risque de givrage du carburateur

Flasques de fixation 114 mm

