## Broyeur MU-C/S Montage arrière déporté fixe



Référence : MU-C/S

Broyeur à fléaux MU-C/S

Largeurs disponibles : 100 et 120 cm

Pour micro-tracteurs de 20 à 30 cv





## **Description**

Broyeur à fléaux très lèger, performant et robuste.

Spécialement étudié pour le montage sur des micro-tracteurs.

Montage sur trois point arrière.

Montage déporté fixe pour travaux sur le côté du tracteur, le broyeur se relève à la verticale.

Idéal pour la tonte mulching et le broyage des accotements et talus à angle positif ou négatif.

Construction en acier HLE.

Boitier PDF avec roue libre intégrée.

Fléaux flottants "M" au carbure montés en spirale.

Rotor équilibré.

Contre-lame démontable.

Rouleau de jauge réglable en hauteur.

Panneaux anti-projection homologués TUV.

Cardan renforcé.

## Caractéristiques

Données techniques :

Référence	/ Modèle Large travai	ur de Poi (cm) du broy			
MU-C/S 100	100	200	650	16	
MU-C/S 120	120	210	700	20	

Position de travail décalée de 60 cm sur la droite par rapport au milieu du tracteur

Angle de travail de 90° positif (vers le haut) à 45° négatif (vers le bas)

Puissance maximum du tracteur : 30 cv

Boitier de renvoi d'angle avec roue libre, 540 tr/mn

## Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor. Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.