

Broyeur MU-C Montage frontal ou arrière



Référence : MU-C

Broyeur à fléaux MU-C

Largeurs disponibles : 80, 100, 120, 140 et 160 cm.

Pour micro-tracteurs de 12 jusqu'à 25 / 35 cv.



Description

Broyeur à fléaux très léger, performant et robuste.
Spécialement étudié pour le montage sur des micro-tracteurs.
Montage axial sur trois points avant ou arrière.
Idéal pour la tonte mulching et le broyage.
Construction en acier HLE.
Boîtier PDF avec roue libre intégrée.
Fléaux flottants "M" au carbure montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.

Caractéristiques

Données techniques :	Référence / Modèle	Largeur (cm)		Poids (kg)		Nbre de fléaux "M"
		travail	hors tout	avant	arrière	
	MU-C 080	80	97	120	140	12
	MU-C 100	100	124	130	160	16
	MU-C 120	120	144	140	180	20
	MU-C 140	140	164	150	200	24
	MU-C 160	160	184	160	220	28

Puissance maximum du tracteur : 25 cv (avant) et 35 cv (arrière)

Montage avant : boîtier de renvoi d'angle avec roue libre, de série en version 1000t/mn ou disponible sur demande en 2000t/mn (dégagement sous axe de prise de force - environ 25 cm)

Montage arrière : boîtier de renvoi d'angle avec roue libre, de série en version 540t/mn ou disponible sur demande en 1000t/mn (dégagement sous axe de prise de force - environ 50 cm)

Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Innovations et Paysage - Z.I. de Saint Nizier - 42190 Charlieu

Tél : 04.77.60.54.54 - Fax 04.77.60.68.46 - Site : www.innovpaysage.com - Mail : contact@innovpaysage.com

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.