

## Broyeur MU-E/S Montage av/ar latéral déportable

Référence : MU-E/S

Broyeur à fléaux MU-E/S

Largeurs disponibles : 120, 140 et 160 cm

Pour microtracteurs et véhicules porteurs de 30 à 60 cv.



### Description

Broyeur à fléaux très léger, performant et robuste.

Spécialement étudié pour le montage sur des micros et petits tracteurs.

Montage avant ou arrière, latéral déportable.

Idéal pour la tonte mulching et le broyage des accotements et talus à angle positif ou négatif.

Construction en acier HLE.

Boîtier PDF avec roue libre intégrée.

Fléaux flottants "M" au carbure montés en spirale.

Rotor équilibré.

Contre-lame démontable.

Rouleau de jauge réglable en hauteur.

Panneaux anti-projection homologués TUV.

Cardan renforcé.

### Caractéristiques

Données techniques :

| Référence / Modèle | Largeur de travail (cm) | Poids broyeur (kg) | Poids minimum du tracteur (kg) | Nbre de fléaux "M" |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| MU-E/S 120         | 120                     | 485                | 1450                           | 20                 |
| MU-E/S 140         | 140                     | 513                | 1540                           | 24                 |
| MU-E/S 160         | 160                     | 540                | 1620                           | 28                 |

Puissance maximum du tracteur : 60 cv.

Travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas

### Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles

- la tonte d'herbes hautes

- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.

Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.