TARIÈRE A BEQUILLE modèle BF32



Référence : P-BF32

Tarière Thermique à Béquille BF32 Moteur 2 temps 55 cc (2,8 cv). Réducteur planétaire couple 160 Nm. Système anti couple par béquille (breveté). Un seul opérateur. Mèches de 60 à 300 mm de diamètre.





Description

Tarière Thermique à Béquille BF32 Moteur 2 temps 55 cc (2,8 cv). Réducteur planétaire couple 160 Nm.

Elle est munie d'un ingénieux système de béquille breveté : la béquille absorbe le couple de rotation et évite les efforts inutiles et les à-coups dans les bras de l'utilisateur.

Un seul opérateur perce sans danger des trous jusqu'à 30 cm de diamètre ! Légère et maniable, elle se transporte facilement partout.

Peut recevoir toutes les types de mèches de 60 à 300 mm de diamètre, plus les rallonges Pour la pose de clôtures, piquets, poteaux, panneaux, etc...

Permet de réaliser des plantations grâce à l'emploi de mèches spéciales (forestières, émietteuses, coniques ou cœur)

Conforme aux normes CE

Fabriquant: PFLANZFUCHS (ALLEMAGNE)

Caractéristiques

Caractéristiques techniques Tarière à bequille BF 32	
Moteur	2 temps 55 cc (2.8cv)
Réducteur planétaire	réduction 51:1
Couple à l'arbre de rotation	160 Nm
Allumage électronique et démarrage par lanceur	
Débrayage de sécurité en cas de blocage de la mèche	
Verrouillage possible de la mèche pour déblocage	
Diamètre mèche	60 à 300 mm maxi pour clôtures ou plantation
Profondeur de travail	jusqu'à 1.20 m (avec rallonge)
Dimensions (L x I x h)	50 x 55 x 35 cm
Poids	13.5 kg

Conseils

Conseillée aux entreprise d'espaces-verts, pour la pose de clôture ou les plantations.

La machine procure une grande sécurité à l'utilisation (homologuée CE) : les risques de blessures aux poignets sont évités, car la machine ne 'tourne pas autour de la vrille', et la fatigue est moindre.

Légère et maniable, elle se transporte facilement pour intervenir dans les endroits les plus difficiles : talus, berges, forêts...

Options SUPPORT DE VRILLE



Support de présentation en magasin ou en atelier