

Broyeur MU-H/S Montage ar. latéral déportable



Référence : MU-H/S

Broyeur à marteaux MU-H/S

Largeurs disponibles : 140, 160, 180 et 200 cm

Pour micro-tracteurs de 55 à 90 cv



Description

Broyeur à marteaux, performant et robuste.
Spécialement étudié pour le montage sur des tracteurs de moyenne puissance
Montage arrière, latéral déportable.
Sécurité anticollision brevetée.
Idéal pour la tonte mulching et le broyage des accotements et talus à angle positif ou négatif.
Construction en acier HLE.
Boitier PDF avec roue libre intégrée.
Marteaux "M" montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable avec système "aileron de requin" - Brevet MUTHING.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.

Caractéristiques

Données techniques :	Référence / Modèle	Largeur travail (cm)	Poids du broyeur (kg)	Poids minimum du tracteur (kg)	Nombre de marteaux "M"
	MU-H/S 140	140	640	1 800	12
	MU-H/S 160	160	670	2 000	14
	MU-H/S 180	180	705	2 200	16
	MU-H/S 200	200	735	2 400	16

Puissance maximum du tracteur : 90 cv
Travail de 90° en positif (vers le haut) jusqu'à 60° en négatif (vers le bas)

Déport à gauche (environ) : 55 cm
Déport à droite (environ) : 100 cm
Porte à faux arrière (environ) : 185 cm
(voir schéma dans la documentation liée ci-dessus)

Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :
- le débroussaillage même en conditions difficiles

- la tonte d'herbes hautes

- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.