

Broyeur MU-H Montage avant ou arrière fixe



Référence : MU-H

Broyeur à marteaux MU-H

Largeurs disponibles : 120, 140, 150, 160, 180, 200 et 220 cm

Pour microtracteurs et véhicules porteurs de 35 à 90 cv

Attelage spécial CAT I (pour tracteur de pente par exemple)



Description

Broyeur à marteaux performant et robuste.
Spécialement étudié pour le montage sur des micro-tracteurs et tracteurs de petite à moyenne puissance.
Montage avant ou arrière fixe.
Idéal pour la tonte mulching et le broyage.
Construction en acier HLE.
Boîtier PDF avec roue libre intégrée.
Marteaux "M" montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.

Caractéristiques

Données techniques :	Référence / Modèle	Largeur (cm)		Déport latéral (cm)	Poids (kg)	Nbre de marteaux "M"
		travail	hors-tout			
	MU-H 120	120	137	aucun	380	10
	MU-H 140	140	157	30	400	12
	MU-H 150	150	167	30	415	12
	MU-H 160	160	177	30	430	14
	MU-H 180	180	197	40	460	16
	MU-H 200	200	217	40	480	16
	MU-H 220	220	237	40	505	16

Modèle de série :

- marteaux "M" en acier forgé spécial hautement traité
- (modifiable en option avec : couteaux "Y" 3 pièces, fléaux à manilles "M")
- prise de force avec roue libre intégrée 540 tr/mn (modifiable en option en 1000 tr/mn)

Puissance maximum du tracteur :

- à 540 tr/mn = 75 cv
- à 1000 tr/mn = 90 cv

Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.