Enfouisseur de pierre LIPCO UF pour porte-outils mono-axe



Référence : RL-1100xx

Enfouisseur de pierre LIPCO modèle UF

Adaptable sur la majorité des porte-outils mono-axe : RAPID - AGRIA - REFORM - AEBI - FERRARI - BCS - KERSTEN...

Réalise la préparation du lit de semence, en enfouissant profondément les pierres et les mottes d'herbe.

4 modèles disponibles : largeur 70, 80, 90 ou 100 cm.





Description

Un réglage en hauteur, à l'aide d'une simple vis à manivelle, permet de faire varier facilement la profondeur de travail.

Les fraise, suffisement rapprochées, permettent d'obtenir **en une seule opération** un lit de semences bien enrichi en oxygène, ainsi la couche en surface est parfaite pour recevoir les graines.

Cet enfouisseur est un moyen rapide et efficace pour créer des gazons même si le sol est dur, compact et caillouteux. Un seul passage garanti un résultat spectaculaire, et le ramassage des pierres n'est plus nécessaire!

Il est aussi particulièrement utile pour la réfection de vieux gazons : un passage suffit, directement sur l'ancienne végétation, et le sol est prêt à recevoir la semence.

Son maniement simple et son faible encombrement permettent d'intervenir efficacement dans les endroits exigus, et supprime ainsi tous les travaux de finition manuelle. Le rouleau à grille peut être déplacé latéralement, permettant ainsi de travailler le long d'un mur ou d'une clôture.

Tout comme les autres accessoires pour cellule mono-axe de LIPCO, l'enfouisseur de pierre UF est très solide.

En cas de surcharge, lors de la rencontre avec une très grosse pierre par exemple, un embrayage de sécurité protège à la fois le mécanisme et votre motoculteur

Peu d'entretien et une grande durée de vie pour un fonctionnement quotidien avec une maintenance minimum.

Les différents modèles disponibles, de 70 à 100 cm de largeur, permettent d'adapter exactement la machine à la puissance fournie par votre cellule porte-outils, à partir de 8 cv (voir tableau dans les caractéristiques techniques).

Les enfouisseurs UF sont conçus pour fonctionner sur la majorité des cellules de motoculteurs et porte outils, à laquelle ils sont attelés par l'intermédiaire d'un manchon d'entraînement correspondant spécifiquement au modèle de porteur utilisé (option)
Une version pour 3 points tracteur existe : voir modèle UFD.

Un montage sur certaines pelles ou chargeur est possible : nous consulter.

Pour certains porteurs munis d'un circuit hydraulique d'appoint, l'option vérin hydraulique permet un réglage précis et rapide du rouleau, commandé hydrauliquement depuis le guidon.

Caractéristiques

Attelage par manchon, selon cellule, transmission par prise de force intégrée au manchon.

Données techniqu	es: Référenc	e Modèle	Largeur tr	vl Poids	Pu	issance**	N	ombre de	Rouleau
			cm	kg	CV	kW	disques	couteaux	
	RL-110037	UF 70	70	115	8	6	5	10	Oui
	RL-110040	UF 80	80	150	11	8	6	12	Non

RL-110050	UF 90	90	175	13	9	7	14	Oui
RL-110060	UF 100	100	185	14	10	8	16	Oui

^{*}rouleau changement rapide.

- Profondeur de travail : 0 à 14 cm, réglable par vis à manivelle
- Boitier renvoi d'angle en fonte, transmission secondaire par chaîne
- Embrayage de sécurité en cas de surcharges
- Rouleau à grille (rouleau lisse disponible en option)

En option:

- Manchon porte-outils (nombreux modèles disponibles adaptés aux différentes cellules motrice)
- Réglage de profondeur de travail par vérin hydraulique
- Rouleau lisse (en remplacement du rouleau à grille)
- Dispositif de changement rapide du rouleau

Conseils

Les différents modèles disponibles, de 70 à 100 cm de largeur, permettent d'adapter la machine à la puissance fournie par votre cellule porte-outils (voir tableau dans les caractéristiques techniques)

Principaux domaines d'utilisation :

- Aménagements des espaces verts
- Horticulture
- Jardins potager
- Pépinières

Pour accroitre le rendement, les accessoires optionnels suivants sont disponibles :

- Profondeur de travail réglable par vérin hydraulique
- Rouleau lisse
- Dispositif de changement rapide du rouleau (sauf UF 80)

Innovations et Paysage - Z.I. de Saint Nizier - 42190 Charlieu
Tél: 04.77.60.54.54 - Fax 04.77.60.68.46 - Site: www.innovpaysage.com - Mail: contact@innovpaysage.com

^{**}Puissance minimum requise du porteur

Options

Paire roues larges BR 23x8.50-12 agricole



Disponible en 1^{ère} monte Déport 15 mm

Largeur Universo : 865 ou 925 mm Largeur Euro : 870 mm

Masse additionnelle 8,5 kg



Masse de 8.5 kg MONDO : max. 3 masses

UNIVERSO/EURO: max. 5 masses

Support masses



Support pour contre poids Sans masse Maximum 5 masses Poids du support 10 kg

Support masses



Support pour contre poids Sans masse Maximum 5 masses Poids du support 11 kg

Support masse



Support pour contre poids Sans masse Pour MONDO

Réglage hydrau. prof. rouleau pour UF



Pour UF, vérins hydrauliques Nécessite hydraulique d'appoint sur porteur