Lame à neige orientable RAPID largeur 100, 125 ou 150 cm

Référence : RA-28194x

Lame à neige orientable adaptable sur les cellules Hydrostatique RAPID.

Pour le déneigement de toutes surfaces, même à accès difficile, faiblement ou moyennement enneigées.

3 modèles disponibles : largeur 100, 125 ou 150 cm.

Offre à l'utilisateur une maniabilité et une sécurité optimale.

Description

Toutes les lames à neige orientables RAPID pour cellules porte-outils sont équipées d'un **mécanisme de bascule à ressort** qui préserve la machine d'un choc brutal avec d'éventuels obstacles. Ce système protège à la fois l'utilisateur, la machine et l'environnement.

Il est possible de régler très aisement l'angle de **pivotement de la lame** selon 5 positions, depuis le guidon. Ce pivotement est également possible hydrauliquement sur la RAPID ORBITO, en option.

La contruction de la lame à neige est **robuste** (les barres de raclage et les sabots sont échangeables) et **intelligente** : la neige en grande quantité peut être poussée efficacement sur le coté lors du passage de la cellule porte-outils.

3 largeurs différentes sont disponibles : 100 cm, 125 cm ou 150 cm, pour s'adatpter aux différentes puissance de cellules mais aussi au contraintes de largeur des voies à déneiger.

La lame à neige RAPID est installable très facilement sur la cellules.
L'attelage est réalisé par un Combi Support spécial, qui offre la possibilité de choisir un attelage court ou long. Le poids d'appui de la lame à neige est ainsi modifié, ce qui permet un déneigement propre aussi bien de la neige fraîche que dure (sauf pour la cellule REX).

Pour une efficacité optimale de la lame en toutes situations, des patins permettent le **réglage de la hauteur de déblaiement**. En option, un racleur en vulcolan évite les coups et les rayures sur les **surfaces sensibles** et des oreilles latérales permettent d'accroitre encore le rendement, pour les **grandes surfaces**.

Caractéristiques

Attelage sur la cellule RAPID par manchon à emboîtement rapide sans outils, et entrainement par prise de force intégrée au manchon.

Données techniques

Référence	Largeur (cm)		Hauteur de lame (cm)	Poids (kg)	Cellules adaptées*
	lame	travail			
RA-281945	100	81-100	49	79	R - S - Mo
RA-281946	125	101-125	49	95	S - Ma - Mo - V - O
RA-281947	150	121-150	49	106	V - O

*cellules adaptées:
R = REX, Mo = MONDO, Ma = MONTA, S = SWISS, O = ORBITO

La lame à neige possède en série :
- 5 positions de pivotement de la lame (angles : 0°, 18° et 36°)
- des patins réglables de hauteur de déblaiement
- un mécanisme de bascule à ressort

- un combi-support (sauf cellule REX, équipée de support simple)

En options :
- Oreilles latérales, pour les grandes quantités de neige
- Bande vulcolan, pour les revêtements sensibles
- Roues de guidage, pour éviter un contact direct entre la lame et le sol
- Pivotement hydraulique, pour montage sur Rapid ORBITO

Conseils

Les lames à neige forment avec les porte-outils RAPID une unité parfaite. La poignée rotative d'avancement des porte-outils permet la marche avant / arrière à vitesse constante, et une approche au millimètre près des obstacles. Même les travaux difficiles peuvent être accomplis de manière confortable et sûre.

Ainsi, ces lames à neige sont idéales pour :
- voies d'accès aux maisons, hôtels et cours,
- esplanades,
- trottoirs,
- passages souterrains enclavés,
- petits ponts,
- places tortueuses et étroites.

Pour optimiser le travail de la cellule porte-outils équipée d'une lame à neige, il est possible d'installer des **chaînes à neige** adaptées aux différents modèles de pneumatiques, ainsi que des **poids empilables**.

Options

Oreilles latérales - lame à neige

Oreilles latérales - 13kg
à lames à neige RAPID
pour grandes surfaces

Roulettes conductrices

Pour lame à neige RAPID

Pivotement hydraulique

Réglage 5 positions par hydrau.
Nécessite hydrau. sur porte-outils
Pour EURO uniquement

Racleur vulcolan 100cm

Racleur vulcolan 100 cm
Pour revêtements sensibles
Pour RA-281945

Racleur vulcolan 125cm

Racleur vulcolan 125 cm
Pour revêtements sensibles
Pour RA-281946

Racleur vulcolan 150cm

Racleur vulcolan 150 cm
Pour revêtements sensibles
Pour RA-281947