# **TARIÈRE BROUETTE modèle PF360**



Référence: PF-360

Tarière Thermique Brouette PF360. Moteur 2 temps 55 cc (2,8 cv). Réducteur planétaire 160 Nm.

Système unique de châssis brouette. Un seul opérateur travaille facilement. Mèches de 60 à 300 mm de diamètre. Pour les trous de clôture ou les plantations.





### **Description**

Tarière Thermique brouette modèle PF360 Moteur 2 temps 55 cc (2,8 cv). Réducteur planétaire, réduction 50:1 Couple à l'arbre de transmission 160 Nm.

Système brouette très pratique : un seul opérateur perce des trous de 60 à 300 mm de diamètre, sans fatigue et en toute sécurité.

Performante même en sol pierreux tout en restant sûre à utiliser.

Efficace, facile à transporter, à déplacer, rapide à mettre en place : un choix vraiment professionnel.

Peut recevoir toutes les types de mèches de 60 à 300 mm de diamètre (voir dans produits complémentaires)

Pour la pose de clôtures, piquets, poteaux, panneaux, etc...

Permet de réaliser des plantations grâce à l'emploi de mèches spéciales (forestières, émietteuses, coniques ou cœur).

Le châssis brouette breveté, avec sa roue lestée, est une révolution : la roue absorbe le couple de rotation et évite tout effort inutile et tous les à-coups dans les bras de l'utilisateur. De plus, lorsque l'opérateur relève la mèche chargée de terre par le brancard, le bras de levier offert par la roue au sol réduit considérablement l'effort nécessaire.

Le lest placé devant la roue est réglable, ce qui permet d'ajuster l'équilibre selon le poids de la mèche.

Le châssis est pliable, par un système à verrouillage rapide, pour un transport aisé dans le coffre d'une berline.

Conforme aux normes CE (Oscar de la Sécurité remis par la MSA d'Aquitaine au salon Forexpo)

Fabriquant: PFLANZFUCHS (ALLEMAGNE)

#### Caractéristiques

Caractéristiques techniques tariere brouette PF360	
2 temps 55 cc (2.8 cv)	
réduction 51:1	
160 Nm	
électronique	
par lanceur	
_	

Débrayage de sécurité en cas de blocage de la mèche	
Verrouillage possible de la mèche pour déblocage	
Diamètre mèches	60 à 300 mm
Profondeur de travail	jusqu'à 1,20 m (avec rallonge )
Chassis pliable à verrouillage rapide	
Pneumatique	400 x 10
Roue avec jantes acier sur 2 roulements	
Lest telescopique réglable en 3 positions	
Dimensions pliée (L x l x h )	100 x 60 x 50 cm
Poids	33 kg

### **Conseils**

Conseillée pour les entreprises d'espaces-verts, pour la pose de clôture ou les plantations.

Cette machine procure une grande sécurité à l'utilisation (homologuée CE et Oscar de la Sécurité remis par la MSA d'Aquitaine au salon Forexpo) : les risques de traumatismes aux poignets et aux épaules sont évités, car la machine ne réagit pas brutalement en cas de contact avec une grosse pierre ou une racine. Elle ne risque pas de "tourner autour de la mèche".

Les efforts au niveau du dos sont moindres car le système brouette aide à relever le poids des mèches chargées de terre.

## **Options**

## COMPTEUR DE DISTANCE



Compteur de distance entre trous pour les plantations Indexé sur la roue.

#### SUPPORT DE VRILLE



Support de présentation en magasin ou en atelier

Innovations et Paysage - Z.I. de Saint Nizier - 42190 Charlieu Tél : 04.77.60.54.54 - Fax 04.77.60.68.46 - Site : www.innovpaysage.com - Mail : contact@innovpaysage.com