

## Faucheuse rotative ZRF pour cellules porte-outils



Référence : IA-10xx

La Faucheuse rotative ZRF est adaptable sur toutes les cellules RAPID.

Existe en largeur 82, 102 et 117 cm.

Avec ses deux disques munis de couteaux escamotables, elle est conçue pour faucher les végétations sauvages denses et hétérogènes, par exemple les accotements, les parcs, les friches ou les landes.



### Description

Equipée de deux tambours rotatifs munis de couteaux escamotables, elle est conçue pour faucher la végétation, tant pour la production de fourrage que pour nettoyer des végétations sauvages ou laissées à l'abandon.

Elle travaille sans problème dans les herbes les plus denses même couchées, les végétaux hétérogènes (roseaux, petits genêts, repousses de ligneux), et sont donc parfaitement adaptées à l'entretien des espaces verts communaux et des espaces naturels.

Grâce au montage flottant, les couteaux escamotables sont peu sensibles aux chocs contre des obstacles. Les couteaux sont réaffûttables, et ils peuvent être changés facilement pour un coût très modéré.

Pour un fonctionnement en toute sécurité, un cadre de protection métallique équipe le dessus de la machine, et une bâche de protection ceinture toute la périphérie pour contenir les projections.

Guidée sur les assiettes inférieures sur roulements, son maniement est aisé et sûr, tout en autorisant des cadences impressionnantes.

Le mécanisme de transmission par engrenage est intégré dans un carter à bain d'huile garantissent un minimum de frottement et une faible usure, qui minimise la maintenance.

Grâce à son montage oscillant, attelée aux cellules hydrostatiques RAPID, elle est le moyen idéal pour faucher avec un bon rendement les pentes les plus raides : jusqu'à 100 % d'inclinaison, comme par exemple les accotements, les talus, les fossés, etc.

### Caractéristiques

Données techniques :	Modèle	Référence	Largeur cm	Poids kg	Puissance CV	Nombre de		Dimensions cm
						disques	lames	
	ZRF 800	IA - 1010	82	98	10 - 14	2	6	123 x 97 x 35
	ZRF 1000	IA - 1020	102	98	14 - 18	2	6	144 x 102 x 43
	ZRF 1150	IA - 1030	117	110	18 - 22	2	8	158 x 106 x 43

### Conseils

Cette faucheuse rotative, issue d'une technologie qui a fait ses preuves en agriculture, est plus rapide au travail et demandent moins d'entretien que les barres des coupe à sections, communales ou agricoles.

Par ailleurs, elle rassemble la végétation coupée en un andain central, évitant dans certains cas l'utilisation d'un andaineur.

Ce système de fauche est toutefois moins apprécié des gestionnaires d'espaces naturels, car moins respectueux de la faune et des insectes.

Le travail avec ces faucheuses rotatives sur cellules hydrostatique RAPID n'abîme pas le sol grâce au faible poids général de la machine et donc la faible pression au cm<sup>2</sup>.

Le poids réduit de l'ensemble, le centre de gravité très bas des cellules avec les options roues élargies confère aux faucheuses une énorme aptitude aux pentes raides : jusqu'à 100% d'inclinaison, et un accès possible aux milieux humides.