

Épandeur en nappes 100-120 H

Référence : H-V12000xx

Épandeur de sel, sable et gravillons.
Porté 3 points.
Largeur 100 ou 120cm.
Capacité 100 ou 125 litres.



Description

Épandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.
Attelage triangle, 3 points ou spécifique sur demande.
Entraînement du rouleau d'épandage par moteur hydraulique.
Rouleau d'épandage avec ergots interchangeableables.
Fonds à ressorts réglables en fonction de la granulométrie de la matière épandue.
Fonction vidange.
Arbre brise mottes.
Grille de protection.
Dosage des quantités épandues de 10 à 250 g/m².

Caractéristiques

Débit et pression hydraulique requis 15 litres/mn à 90b.
Autonomie sans rehausse à 20g/m² (sel) 5km.
Autonomie à 200g/m² (sable) 1km.
Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition ou construction inox.

Données techniques :

Réf.	Modèle	Largeur de travail	Largeur hors tout	Poids à vide	Capacité	
					sans réhausse	avec réhausse
H-V1200002	100 H	100 cm	117 cm	100 kg	100 litres	180 litres
H-V1200012	120 H	126 cm	142 cm	110 kg	125 litres	205 litres

Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les trottoirs, petites allées de circulation, parking, etc.