

Épandeur en nappes 100-120 EL

Référence : H-V140000x

Épandeur de sel, sable et gravillons.
Porté 3 points.
Largeur 100 ou 120 cm.
Capacité 100 ou 125 litres.



Description

Épandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.
Attelage triangle, 3 points ou spécifique sur demande.
Entraînement du rouleau d'épandage par moteur électrique.
Rouleau d'épandage avec ergots interchangeableables.
Fonds à ressorts réglables en fonction de la granulométrie de la matière épandue.
Fonction vidange.
Arbre brise mottes.
Grille de protection.
Dosage des quantités épandues de 10 à 250 g/m².

Caractéristiques

Voltage et ampérage requis 12 Volts/8 Amp.
Autonomie sans rehausse à 20g/m² (sel) 5km.
Autonomie à 200g/m² (sable) 1km.
Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition ou construction inox.

Données techniques :

Réf.	Modèle	Largeur de travail	Largeur hors tout	Poids à vide	Capacité	
					sans réhausse	avec réhausse
H-V1400000	100 EL	100 cm	126 cm	100 kg	100 litres	180 litres
H-V1400002	120 EL	117 cm	142 cm	110 kg	125 litres	205 litres

Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les trottoirs, petites allées de circulation, parking, etc.