

Épandeur en nappes 200-300 H

Référence : H-V120000x

Epandeur de sel, sable et gravillons.
Porté 3 points.
Largeur 100 ou 126 cm.
Capacité 190 ou 240 litres.



Description

Epandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.
Attelage 3 points cat.0 et 1.
Entraînement du rouleau d'épandage par moteur hydraulique.
Rouleau d'épandage avec ergots interchangeables.
Fonds à ressorts réglables en fonction de la granulométrie de la matière épandue.
Fonction vidange.
Arbre brise mottes.
Grille de protection.

Caractéristiques

Débit et pression hydraulique requis 18 litres/mn à 100b.
Autonomie sans rehausse à 20g/m² (sel) 11km.
Autonomie à 200g/m² (sable) 2km.
Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition.

Données techniques :

Réf.	Modèle	Largeur de travail	Largeur hors tout	Poids à vide	Capacité	
					sans réhausse	avec réhausse
H-V1200000	200 H	100 cm	116 cm	110 kg	190 litres	270 litres
H-V1200001	300 H	126 cm	142 cm	145 kg	240 litres	340 litres

Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les trottoirs, petites allées de circulation, parking, etc.