

Épandeur en nappes 1500-1700-2000 S



Référence : H-V200001x

Épandeur de sel, sable et gravillons.
Porté 3 points.
Largeur 150, 170 ou 200 cm.
Capacité 600, 680 ou 800 litres.



Description

Épandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.
Attelage 3 points cat.2.
Entraînement du rouleau d'épandage par moteur hydraulique.
Régulateur hydraulique de débit.
Rouleau d'épandage avec ergots interchangeables.
Fonds à ressorts réglables en fonction de la granulométrie de la matière épandue.
Fonction vidange.
Arbre brise mottes.
Grille de protection.

Caractéristiques

Débit et pression hydraulique requis 35 litres/mn à 120b.
Autonomie à 20g/m² (sel) 20km.
Autonomie à 200g/m² (sable) 5km.
Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition.

Données techniques :

Réf.	Modèle	Largeur de travail	Largeur hors tout	Poids à vide	Capacité
H-V2000015	1500 S	150 cm	165 cm	280 kg	600 litres
H-V2000012	1700 S	170 cm	185 cm	320 kg	680 litres
H-V2000011	2000 S	200 cm	215 cm	350 kg	800 litres

Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les routes, parking, etc.