

## Épandeur en nappes SL 10-12-14-25



Référence : H-V21000xx

Épandeur de sel, sable et gravillons.  
Autochargeur.  
Porté 3 points.  
Largeur 150, 170, 200 ou 240 cm.  
Capacité 900, 1000, 1350 ou 2170 litres.



### Description

Épandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.  
Autochargeur.  
Attelage 3 points cat.2.  
Entraînement du rouleau d'épandage par moteur hydraulique.  
Basculement par vérin hydraulique double effet.  
Régulateur hydraulique de débit.  
Rouleau d'épandage avec ergots interchangeable.  
Fonds à ressorts réglables en fonction de la granulométrie de la matière épandue.  
Fonction vidange.  
Arbre brise mottes.

### Caractéristiques

Débit et pression hydraulique requis 40 litres/mn à 150b.

Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition.

Données techniques :

Réf.	H-V2100085	H-V2100083	H-V2100081	H-V2100094
Modèle	SL10	SL12	SL14	SL25
Largeur de travail	150 cm	170 cm	200 cm	240 cm
Largeur hors tout	165 cm	185 cm	215 cm	259 cm
Poids à vide	350 kg	400 kg	495 kg	690 kg
Capacité	900 litres	1000 litres	1350 litres	2170 litres
Puissance mini-maxi tracteur requise	70 à 200 cv	70 à 200 cv	70 à 200 cv	170 ++
Autonomie à 20 g/m <sup>2</sup> (sel)	33 km	32 km	37 km	49 km
Autonomie à 200 g/m <sup>2</sup> (sable)	5 km	5 km	5 km	7 km
Débit hydraulique mini requis à 150 b	40 l/min	40 l/min	40 l/min	60 l/min

## Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les routes, parking, etc.