# Épandeur centrifuge TSL 10-12-16

**Référence : H-V220000x**

Epandeur de sel, sable et gravillons.
Autochargeur.
Porté 3 points.
Largeur 120, 210 et 230 cm.
Capacité 550, 1000 et 1600 litres.

## Description

Epandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.
Centrifuge.
Attelage 3 points, triangle ou spécifique.
Entraînement du système d'épandage par moteur hydraulique.
Basculement par vérin hydraulique double effet.
Réglage de la largeur et de la symétrie d'épandage.

## Caractéristiques

Quantité épandue 5 à 250g/m².
Angle d'épandage variable.
Débit et pression hydraulique requis 40 litres/mn à 160b.
Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition.

Données techniques :

| Réf. | Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Poids à vide | Angle d'épandage | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-V2200003 | TSL 10 | 1,5 à 6 m | 120 cm | 400 kg | Symétrique | 550 litres |
| H-V2200002 | TSL 12 | 1,5 à 8 m | 210 cm | 610 kg | Variable | 1000 litres |
| H-V2200000 | TSL 16 | 2 à 8 m | 230 cm | 725 kg | Variable | 1600 litres |

## Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les routes, parking, etc.