BROYEUR GTS600-G Moteur G200F - 6,5 cv

Référence : DW-GTS0600-G

Broyeur compact à moteur thermique essence.
Diamètre des branches 5 cm.
Moteur LONCIN GF200, puissance 6,5 cv.
Rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable.

COUTEAUX GTS600 :
REVERSIBLES ET REAFFUTABLES

Description

Broyeur GTM modèle GTS600-G

Moteur thermique LONCIN G200F, 4 temps, 6,5 cv.
Pour branches jusqu'à Ø 5 cm.

Le GTS600-G est un broyeur à moteur à essence puissant spécialement conçu pour les jardins privés. Il est muni d'un châssis solide, de grandes roues et une poignée de transport qui rend cette machine compacte maniable pour passer à travers les portes les plus petites et les endroits difficiles à atteindre.

Conforme à la certification CE et NEN-EN 13368+A2 « Machines de Jardin ». La machine possède un contacteur d'arrêt d'urgence et l'ouverture de la trémie est pourvue de rabats caoutchouc pour éviter les projections de débris vers l'utilisateur.

Le GTS600 est conçu sur la base des modèles professionnels de la marque GTM PRO. Les utilisateurs constateront la vitesse de travail très élevée semblable à celle des broyeurs professionnels.

Les branches jusqu'à 5 cm sont aisément avalées et broyées par le mécanisme composé d'un rotor sur lequel sont fixées 2 lames en acier qui tournent devant un contre-couteau. Le GTS600 convient pour le broyage de tout type de bois, qu'il soit vert et tendre ou sec et dur. Les végétaux tendres issus de la taille de haies peuvent être broyés s'ils sont accompagnés de végétaux ligneux.

Les copeaux éjectés en hauteur peuvent être récoltés facilement dans une brouette ou un sac à déchets, grâce à la goulotte de sortie équipée d'un déflecteur.

Le GTS600 est équipé d'origine avec des lames PRO en acier spécial qui durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles. Ces lames sont réversibles et réaffûtables, et elles sont facilement disponibles en pièces de rechange.

Caractéristiques

Caractéristiqsues techniques GTS	
Marque	GTM (Pays-Bas)
Moteur	Loncin G200F, 4 temps, refroidissement par air
Cylindrée	196 cc
Carburant	Essence sans plomb 95 ou 98
Puissance	4.4 Kw (6.5 cv) à 3600 tr/min
Allumage	électronique, demarrage par lanceur
Capacité de reservoir	3.6 litres
Chassis et goulotte entièrement en acier mécanosoudé, peinture époxy rouge RAL302	

Rotor acier largeur 50 mm avec 2 lames + 1 contre -lame réglable	
Lames PRO en acier trempé réversibles , affutables et interchangeables	
Transmission	directe, sur vilebrequin
Diamètre maxi des branches	5 cm
Dimensions trémie d'entrée	250 x 250 mm
Hauteur d'introduction des branches	1130 mm
Hauteur goulotte d'éjection	810 m
Goulotte d'éjection	fixe, éjection vers l'arrière, avec deflecteur orientable jusqu'à 60°
Arrêt d'urgence	
Roues Ø 26 cm avec pneumatique	
Goulottes d'entrée et d'éjection démontables facilement pour le transport ou le stockage.	
Dimensions avec goulottes installées (L x l x h) :	1 270 x 570 x 1 330 mm
Poids	68 kg
Garanties	2 ans
Conforme aux normes de sécurité CE et NEN-EN 13368+A2 Machines de Jardin	

Economiques à l'achat comme à l'entretien, les GTS600 ont un excellent rapport qualité prix !

Conseils

Le GTS600 est destiné à l'utilisateur amateur exigeant. Très puissant dans sa catégorie, broyage efficace des branches jusqu'à 6 cm de diamètre.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec. Le GTS600 permet de transformer rapidement les tailles encombrantes dont l'évacuation est une perte de temps et d'argent en matériaux utiles pour le jardin.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte.

Options

JEU DE 2 COUTEAUX GTS600

Jeu de 2 couteaux pour broyeur GTS600.