TREUIL FORESTIER PORTATIF modèle VF150 AUTOMATIQUE

Référence : ZT-TFA - VF150 A

Treuil forestier portatif, avec guide câble automatique, moteur Solo 2 temps.
Force de traction 1 420 kg (avec moufflage : 2 840 kg).
Tambour avec 80 mètres de câble diamètre 5 mm.
Avec frein de sécurité.

Description

Moteur 2 temps SOLO économique en carburant.
Avec guide câble automatique.

Force de traction 1 420 kg (ou 2 840 kg avec moufflage).
Muni de 80 mètres de câble acier diemètre 5 mm, enroulement sur un véritable tambour.
Puissant, compact et résistant : avec son excellente capacité de traction, ce treuil forestier est un véritable outil professionnel qui permet de récupérer et d'abattre des arbres de grande taille.
Beaucoup moins bruyant et polluant qu'un treuil sur tronçonneuse.

Fabriqué en Europe.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques Treuil VF150 A	
Moteur	Solo 2 temps, 54.2 cc
Carburant	Essence sans plomb
Force de traction max	1420 kg
Vitesse de traction	20m/min
Forec max de traction avec moufflage	2 840 kg
Câble sur tambour	Longueur : 80 mètres
	diamètre : 5 mm
Avec frein de sécurité	
Avec deux crochets d'arrimage	
Dimensions	390 x 360 x 360 mm
Poids	28 kg (avec câble : 32 kg)

Conseils

C'est l'outil idéal dès que l'accès au chantier est impossible à un gros engin : zones humides, fortes pentes, espaces naturels sensibles...
Il permet de se sortir de situations difficiles en effectuant des treuillages de tous types : tirer des grumes, billons et branches bien sûr, mais aussi des engins embourbés ou en panne, tirer le câble des treuils de débardage, etc.

Options

CHARIOT DE TRANSPORT

Chariot pour déplacer le treuil en toute facilité.
Adapté au modèle standard comme au modèle automatique.

POULIE DE RENVOI VF150

Poulie de renvoi d'angle qui permet de dévier le câble du treuil.
Pratique pour améliorer la sécurité des personnes et de l'environnement.
26 Kn

SAC TRANSPORT A DOS

Sac pour déplacer le treuil portatif VF150, aussi bien le modèle standard que le modèle automatique.
Permet de limiter l'effort pour porter le treuil, et de garder les mains libres.

ELINGUE A ANNEAU 3000 MM

Elingue à anneau 3000 mm
Résistance : 2 tonnes

ELINGUE A ANNEAU 4000 MM

Elingue à anneau 4000 mm.
Résistance 2 Tonnes.

ELINGUE AVEC BOUCLE 1500 mm

Elingue avec boucle 1500 mm.
Résistance 2 Tonnes

TIRANT CHOKER 2 ml

Tirant choker avec câble Ø 10 mm.
2 ml

TIRANT CHOKER 2,5 ml

Tirant choker avec câble Ø 10 mm.
2,5 ml.

CHAINE DE DEBARDAGE 2,5 ml

Chaîne de débardage Ø 7 mm.
2,5 ml

CHAINE DE DEBARDAGE 3 ml

Chaîne de débardage Ø 7 mm.
3 ml.

CROCHET DE SECURITE

Crocher avec sécurité 1,6 Tonnes.

TRAINEAU DE TRANSPORT

Traineau de transport

TRAINEAU DE TRANSPORT MULTI-USAGE

Traineau de transport multi-usage