BROYEUR GTS600-M Moteur MITSUBISHI - 6,3cv

Référence : DW-GTS0600-M

Broyeur compact à moteur thermique essence.
Diamètre des branches 5 cm.
Moteur Mitsubishi GB180, puissance 6 cv.
Rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable.

COUTEAUX GTS600 :
REVERSIBLES ET REAFFUTABLES

Description

Moteur thermique MITSUBISHI GB18 181 cc 6 cv / 4.4 kW.
Pour branches jusqu'à Ø 5 cm.

Le GTS600-M est un broyeur à moteur à essence puissant pour les jardins privés. Il est muni d'un châssis solide, de grandes roues et une poignée de transport qui rend cette machine compacte maniable pour passer à travers les portes les plus petites et les endroits difficiles à atteindre.

Conforme à la certification CE et NEN-EN 13368+A2 « Machines de Jardin ». La machine possède un contacteur d'arrêt d'urgence et l'ouverture de la trémie est pourvue de rabats caoutchouc pour éviter les projections de débris vers l'utilisateur.

Le GTS600 est conçu sur la base des modèles professionnels de la marque GTM PRO. Les utilisateurs constateront la vitesse de travail très élevée semblable à celle des broyeurs professionnels.

Les branches jusqu'à 5 cm sont aisément avalées et broyées par le mécanisme composé d'un rotor sur lequel sont fixées 2 lames en acier qui tournent devant un contre-couteau. Le GTS600 convient pour le broyage de tout type de bois, qu'il soit vert et tendre ou sec et dur. Les végétaux tendres issus de la taille de haies peuvent être broyés s'ils sont accompagnés de végétaux ligneux.

Les copeaux éjectés en hauteur peuvent être récoltés facilement dans une brouette ou un sac à déchets, grâce à la goulotte de sortie équipée d'un déflecteur.

Le GTS600 est équipé d'origine avec des lames PRO en acier spécial qui durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles. Ces lames sont réversibles et réaffûtables, et elles sont facilement disponibles en pièces de rechange.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques GTS 600 M	
Marque	GTM (Pays-Bas)
Moteur	Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidissement par air
Cylindrée	181 cc
Carburant	Essence sans plomb 95 ou 98
Puissance	4,4 kW (6cv) à 3600 tr/mn
Allumage	électronique, demarrage par lanceur
Capacité reservoir	3,6 litres

Chassis et goulottes entièrement en acier mécanosoudé, peinture époxy rouge RAL302	
Rotor	Acier largeur 50 mm, avec 2 lames + 1 contre lame reglable
Lames pro en acier trempé, réversibe , affutable et interchangeables	
Transmission	directe sur vilebrequin
Diamètre de branche maxi	5 cm
Dimensions trémi d'entrée	250 x 250 mm
Hauteur d'introduction des branches	1130 cm
Hauteru goulotte d'éjection	81 cm
Goulotte d'éjection	fixe, éjection vers l'arrière avec déflecteur orientable jusqu'à 60°
Roues	Ø 26 cm avec pneumatique
Goulottes d'entrée et d'éjection démontables facilement pour le transport ou le stockage	
Dimensions avec goulottes installées (L x l x h):	1270 x 570 x 1330 mm
Poids	68 kg
Conforme aux norme de sécurité CE et NEN-EN 13368+A2 Machines de Jardin	
Garantie 2 ans	

Economiques à l’achat comme à l’entretien, les GTS600 ont un excellent rapport qualité prix !

Conseils

Le GTS600 est destiné à l'utilisateur amateur exigeant. Très puissant dans sa catégorie, broyage efficace des branches jusqu'à 6 cm de diamètre. Il est équipé du très fiable moteur Mitsubishi GB18.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec. Le GTS600 permet de transformer rapidement les tailles encombrantes dont l’évacuation est une perte de temps et d’argent en matériaux utiles pour le jardin.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte.

Options

JEU DE 2 COUTEAUX GTS600

Jeu de 2 couteaux pour broyeur GTS600.