Broyeur TFV-JD pour tracteurs - Bois ø 20 cm - double entraînement

Référence : TFV-JD

Broyeur forestier avec double entraînement et marteaux oscillants 360°.
Diamètre de broyage : 20 cm.

Largeurs disponibles : 200, 225 cm.
Pour tracteurs de 75 à 160 cv.

Double entraînement de série. Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
Rouleaux arrière de contrôle, barre arrière pour pousser les arbres en option.

Description

Broyeur semi-forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 20 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Troisième point catégorie II.

Equipé en série de :
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Marteaux de double coupe haute résistance.

En option :
- Rouleau arrière de contrôle.
- Barre de poussée.
- Cardan

Caractéristiques

Données techniques

Modèle	Largeur de travail (mm)	Puissance Tracteur	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux Oscillants
TFV-JD 200	2000 mm	75 à150 cv	1230 kg	455 mm	32
TFV-JD 225	2250 mm	90 à 160 cv	1285 kg	455 mm	36

Chassis en acier HLE offrant réstistance et légereté.
Troisième point catégorie II.
Transmission par 10 courroies crantées SPBX.
Boitier Bondioli 160 cv, avec roue libre.
Prise de force 1000 t/mn - 1"3/4.
Diamètre du rotor avec outils : 455 mm.
Protection frontale par double rideau de chaînes.
Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils