

Broyeur TFV pour tracteurs - Bois ø 30 cm.



Référence : TFV

Broyeur forestier avec marteaux oscillants 360°.
Diamètre de broyage : 30 cm.

Largeurs disponibles : 140, 160, 180, 200, 225 cm.
Pour tracteurs de 60 à 150 cv.

Attelage arrière de série. Attelage frontal possible (boîtier réversible).
Rouleaux arrière de contrôle, barre arrière pour pousser les arbres en option.



Description

Broyeur semi-forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 30 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Troisième point catégorie II.

Equipé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Marteaux oscillants 360°.

En option :

- Boîtier réversible (attelage frontal).
- Rouleau arrière de contrôle.
- Barre de poussée.
- Cardan

Caractéristiques

Données techniques

| Modèle | Largeur de travail (mm) | Puissance | | Poids | Diamètre du rotor | Nombre de marteaux |
|---------|-------------------------|-------------|---------|--------|-------------------|--------------------|
| | | Tracteur | | | | |
| TFV 140 | 1400 mm | 60 à 150 cv | 1560 kg | 635 mm | 20 | |
| TFV 160 | 1600 mm | 80 à 150 cv | 1644 kg | 635 mm | 24 | |
| TFV 180 | 1800 mm | 90 à 150 cv | 1728 kg | 635 mm | 28 | |

| | | | | | |
|---------|---------|--------------|---------|--------|----|
| TFV 200 | 2000 mm | 90 à 150 cv | 1812 kg | 635 mm | 32 |
| TFV 225 | 2250 mm | 120 à 150 cv | 1900 kg | 635 mm | 36 |

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.

Troisième point catégorie II.

Transmission par 6 courroies crantées SPBX.

Boitier Bondioli 150 cv, avec roue libre.

Prise de force 1000 t/mn - 1"3/8.

Diamètre du rotor avec outils : 635 mm.

Protection frontale par double rideau de chaînes.

Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils