

Broyeur TFV-D pour tracteurs - Bois ø 30 cm - double entraînement



Référence : TFV-D

Broyeur forestier avec marteaux oscillants et double entraînement.
Diamètre de broyage : 30 cm.

Largeurs disponibles : 180, 200, 225, 250 cm.
Pour tracteurs de 60 à 160 cv.

Double entraînement de série. Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
Embrayage centrifuge pour le démarrage, barre arrière pour pousser les arbres en option.



Description

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 30 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Troisième point catégorie III.

Equipé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Marteaux oscillants 360°.

En option :

- Troisième point hydraulique.
- Barre de poussée.
- Cardan

Caractéristiques

Données techniques

Modèle	Largeur de travail (mm)	Puissance Tracteur	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux Oscillants G
TFV-D 180	1800 mm	60 à 150 cv	1938 kg	635 mm	28
TFV-D 200	2000 mm	80 à 150 cv	2040 kg	635 mm	32
TFV-D 225	2250 mm	90 à 150 cv	2152 kg	635 mm	36

TFV-D 250	2500 mm	90 à 150 cv	2260 kg	635 mm	40
-----------	---------	-------------	---------	--------	----

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.
Troisième point catégorie III.
Transmission par 12 courroies crantées SPBX.
Boîtier Bondioli 150 cv, avec roue libre.
Prise de force 1000 t/mn - 1"3/4.
Diamètre du rotor avec outils : 635 mm.
Protection frontale par double rideau de chaînes.
Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils