

## Broyeur TFV-H pour pelles - Bois ø 30 cm.



### Référence : TFV-H

Broyeur forestier hydraulique avec marteaux oscillants 360°.  
Diamètre de broyage : 30 cm.

Largeurs disponibles : 120, 140, 160, 180, 200 cm.  
Pour pelles de 16 à 30 Tn.

Moteur à pistons en série.  
Pièces de fixation pour excavatrices rotatives, flexibles hydrauliques en option.



## Description

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 30 cm de diamètre.  
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.

Equipé en série de :

- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Arbre du rotor en acier anti-usure avec marteaux oscillants 360°
- Moteur à pistons.
- Patins de protection du châssis.

En option :

- Pièces de fixation pour excavatrices rotatives.
- Flexibles hydrauliques.

## Caractéristiques

### Données techniques

Modèle	Largeur de travail (mm)	Poids Pelle	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux oscillants G
TFV-H 120	1200 mm	16 à 30TN	1550 kg	635 mm	16
TFV-H 140	1400 mm	16 à 30TN	1638 kg	635 mm	20
TFV-H 160	1600 mm	16 à 30TN	1726 kg	635 mm	24
TFV-H 180	1800 mm	16 à 30TN	1815 kg	635 mm	28

TFV-H 200	2000 mm	16 à 30TN	1902 kg	635 mm	32
-----------	---------	-----------	---------	--------	----

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.  
Patins de protection de chassis.  
Transmission par 6 courroies crantées SPBX.  
Débit d'huile de 145 à 205.  
Diamètre du rotor avec outils : 635 mm.  
Protection frontale par double rideau de chaînes.  
Pression : 200 à 260 BAR.

## Conseils