

Broyeur TFV-MF pour tracteurs - Bois ø 30 cm.



Référence : TFV-MF

Broyeur forestier avec marteaux fixes en Widia.
Diamètre de broyage : 30 cm.

Largeurs disponibles : 140, 160, 180, 200, 225 cm.
Pour tracteurs de 70 à 150 cv.

Attelage arrière de série. Attelage frontal possible (boîtier réversible).
Patins pour travail en profondeur, troisième point hydraulique en option.



Description

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 30 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Marteaux fixes avec pointes en Widia/Tungsten.

Equipé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.

En option :

- Boîtier réversible (attelage frontal).
- Rateau sur porte arrière.
- Embrayage centrifuge pour le démarrage.
- Troisième point hydraulique.
- Patins pour travail en profondeur.

Caractéristiques

Données techniques

Modèle	Largeur de travail (mm)	Puissance Tracteur	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux

TFV-MF 140	1400 mm	70 à 150 cv	1445 kg	585 mm	22
TFV-MF 160	1600 mm	80 à 150 cv	1522 kg	585 mm	26
TFV-MF 180	1800 mm	90 à 150 cv	1600 kg	585 mm	30
TFV-MF 200	2000 mm	90 à 150 cv	1678 kg	585 mm	34
TFV-MF 225	2250 mm	120 à 150 cv	1758 kg	585 mm	36

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.

Marteaux fixes avec pointes en Widia/Tungsten.

Transmission par 6 courroies crantées SPBX.

Boitier Bondioli 150 cv, avec roue libre.

Prise de force 1000 t/mn - 1"3/8.

Diamètre du rotor avec outils : 585 mm.

Protection frontale par double rideau de chaînes.

Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils