

RAPID MONTA



Référence : R-269000

RAPID MONTA

Une faucheuse performante apte aux pentes extrêmement raides (jusqu'à 120 %)

Direction au choix de l'opérateur, par guidon sensitif ou par leviers

Les commandes d'entraînement et de direction peuvent agir de façon mécanique (modèle M) ou par capteurs sensoriels (modèle S)

Machine hydrostatique, moteur SUBARU ROBIN 14 cv ou

VANGUARD 16 cv

Marche avant arrière progressive commandée par poignée tournante

Attelage des outils par manchon frontal, prise force 1000 t/mn



Description

RAPID MONTA

Porte-outils hydrostatique disponible en 4 versions:

-MONTA M141: commande de direction mécanique, moteur subaru robin 14 cv.

-MONTA S141: commande de direction par capteur sensoriel, moteur subaru robin 14cv.

-MONTA M161: commande de direction mécanique, moteur vanguard 16cv.

-MONTA S161: commande de direction par capteur sensoriel, moteur vanguard 16cv.

Travail en toute sécurité dans les pentes escarpées jusqu'à une inclinaison de 120 %

Modèles M et S ces modèles se distinguent par leur commande des pompes, soit mécanique, soit par capteurs sensoriels. Les efforts de réglage de la poignée rotative sont moins importants sur les modèles S, de même que le comportement peut être influencée par le programme de la commande.

Entraînement hydrostatique commandé par poignée tournante RAPID, pour une marche avant et arrière progressive

Guidon à direction active par pression latérale sur le guidon, pour une direction simple et précise. La direction peut aussi, au choix de l'utilisateur, être commandée par deux leviers au guidon.

Traction maximale car les deux roues sont entraînées hydrauliquement dans toutes les situations, sans risque de patiner.

Travail ménageant les sols grâce au faible poids et l'absence de patinage

Grand choix de pneumatiques de profil et dimensions différentes, pouvant être jumelés ou combinés à des roues à grilles métalliques extérieures pour affronter toutes les situations (voir fiche produit page 3 : "Options").

Le changement des accessoires est instantané et ne nécessite aucun outil

Accessoires disponibles (voir catalogue fournisseur page 4 : "accessoires") :

- Barre de coupe agricole largeur 1,30 à 1,60 mètre
- Barre de coupe communale largeur 1,22 à 1,42 mètre
- Gyrobroyeur 0,80 mètre
- Lame à neige 1 mètre
- Rateau à foin TWISTER
- Faucheuse
- Andaineur compact
- Multi-twister
- Débroussailluse
- Balayeuse
- Lame à neige

Innovations et Paysage - Z.I. de Saint Nizier - 42190 Charlieu

Tél : 04.77.60.54.54 - Fax 04.77.60.68.46 - Site : www.innovpaysage.com - Mail : contact@innovpaysage.com

Caractéristiques

Caractéristiques RAPID MONTA

Données techniques Désignation	MONTA		MONTA		MONTA		MONTA	
	M141		S141		M161		S161	
Moteur	Robin Ex 40				Briggs & Stratton			
Type	Moteur essence OVH à 4 temps refroidit par air							
Cylindrée	404 ccm 3				180 ccm3			
Cylindres	1				2			
Puissance Max	14 CV/ 10.3Kw				16 CV/ 11.8 Kw			
Démarrreur	Lanceur à rappel							
Poids	179 kg (sans roue)		187 kg (sans roue)		188kg (sans roue)		196kg (sans roue)	
Commande de l'entrainement et de la direction	Mécanique		capteur sensoriel		Mécanique		capteur sensoriel	
Aptitude à gerer les pentes	Jusqu'à 120%				Jusqu'à 100%			
Entraînement	Hydraustatique, progressif							
Embrayage de l'entraînement	Embrayage électromagnétique							
Vitesse	Marche avant 8km/h, marche arrière 4km/h							
Prise de force	1000 tr/min à un régime du moteur de 3600 tr/min							
Embrayage de la prise de force	Embrayage électromagnétique							
Direction	Diréction active par guidon ou par levier manuel, commutable avec fonction de rotation sur place (zero-turn).							
Dispositif roue libre	Roue libre mécanique, remorquable							
Manchon porte-outils	Système de changement rapide sans outils Ø 78/80							
Guidon	Réglage en hauteur sur 11 positions sans outil							
Réglage latéral du guidon	Orientable latéralement sans outil, arrêté sur 3 positions							
Extrémité du guidon	Réglage en hauteur individuelle sans outil							
Frein de stationnement	Mécanique à effet sur 2 roues							

Machine vendue nue sans roues, voir les options.

Conseils

Conseil d'usage du RAPID MONTA

Avec le RAPID MONTA, vous allez pouvoir travailler efficacement là où aucune autre machine n'a jamais pu passer.

La machine compacte est conçue pour fournir un grand rendement horaire sur les pentes escarpées.

Un centre de gravité bas, le poids d'appui élevé sur les outils grâce à la position de l'axe et le nouveau palier de guidon souple de Rapid permettent un travail efficace avec un minimum d'efforts même lorsque le RAPID MONTA est utilisé pendant plusieurs heures.

Options

Paire roues larges BR 23x8.50-12 agricole



Disponible en 1^{ère} monte
Déport 15 mm
Largeur Universo : 865 ou 925 mm
Largeur Euro : 870 mm

Masse additionnelle 8,5 kg



Masse de 8.5 kg
MONDO : max. 3 masses
UNIVERSO/EURO : max. 5 masses

Paire roues AS 5.00-10 agricole



Disponible en 1^{ère} monte
Déport 44 mm
Largeur 740 ou 920 mm

Paire roues métal larges larg. 1266 mm



Disponible en 1^{ère} monte.
Paire de roues métalliques larges 10".
45 pointes sur 3 rangs.
Largeur Universo : 1266 mm.
Largeur Euro : 1206 mm.

Cylindre à pointes 10"



Largeur roue à pointe 441 mm, 52 pointes sur 4 rangs

Support de poids complet



Sans poids empilables, montage de 4 poids empilables max. (réf. 259686)

FLASQUE 186 MM PAIRE



Canal d'aspiration haute



Réduit l'aspiration d'herbe coupée.
Compatible avec moteur 16CV.

Paire roues métal étroites 10" larg. 790 ou 890 mm



Disponible en 1^{ère} monte.
Paire de roues métalliques étroites 10".
30 pointes sur 2 rangs.
Largeur Universo : 790 ou 890 mm.
Largeur Euro : 730 mm

Pneumatiques BR 21x11.00-10



Profil agricole - pneu large, déport de roue : 15 mm

Eclairage à LED



1 lampe, matériel de fixation compris uniquement pour Rapid Monta 269000 et Varéa M