

Roboflail One (version essence ou diesel)

Référence : ROBOFLAIL ONE



- Les deux modèles RoboFlail One radiocommandés permettent un broyage efficace
- Pour pentes les plus extrêmes jusqu'à 55°
- Le plateau de coupe situé sous la machine permet de travailler dans les deux sens de marche
- Radiocommande pour un travail sûr à distance (portée 300 mètres)



Description

- Travail simple et sûr à distance avec radiocommande portée à 300 mètres et fréquence 433 MHz
- La voie large et le centre de gravité bas permettent de travailler sur des terrains les plus extrêmes jusqu'à 55° en fonction du sol
- Train de chenilles équipé de galet pendulaire mobile pour un contact maximal au niveau du sol et une meilleure adhérence
- Entraînement hydraulique des chenilles et tension par système de graissage rapide (200 bar, pompe à graisse inclus)
- Le système CleanFix du radiateur réduit le nombre de nettoyages manuels
- La radiocommande permet de régler à distance toutes les fonctionnalités de la machine (hauteur de coupe, vitesse, direction...)
- **ROBOFLAIL ONE ESSENCE** : 2 plateaux de coupe au choix, pour s'adaptés parfaitement à votre domaine d'utilisation.
- **ROBOFLAIL ONE DIESEL** équipé d'origine d'un plateau de coupe à rotor axe horizontale avec fléaux Y monté sur manilles
- Reservoir 30 litres, essence et gasoil oscillant et pivotant réglable avec vérin électrique
- Livré avec sa boîte à outils
- Option arceau de sécurité

Caractéristiques

Modèle	Roboflail One	Roboflail One diesel
Moteur	Moteur à essence kawasaki 2 cylindres, moteur en V	Moteur diesel 3 cylindres Yanmar refroidi par eau
Puissance	19 kW (25 ch)	19 kW (25 ch)
Transmission	Transmission en continu entièrement hydrostatique avec deux pompes à pistons axiaux et des moteurs à pistons radiaux, frein de sécurité avec fonction direction «Zero-Turn»	Transmission en continu entièrement hydrostatique avec deux pompes à pistons axiaux et des moteurs à pistons radiaux, frein de sécurité avec fonction direction «Zero-Turn»
Réservoir	Capacité du réservoir de 30 litres, pivotant sur 2 axes	Capacité du réservoir de 30 litres, pivotant sur 2 axes
Vitesse	Réglage de la vitesse en continu, max. 8 km/h	Réglage de la vitesse en continu, max. 8 km/h
Technique de coupe	2 Plateaux de coupe mulching au choix : - Plateau ESM équipé de 2 lames -Plateau STM équipé de 3 lames doubles pour hautes herbes	Plateau de coupe équipé d'un rotor axe horizontale avec couteaux Y sur manilles (inclus avec la machine)
Poids	850 kg, plateau de coupe inclus	1 050 kg, plateau de coupe inclus
Longueur/largeur/hauteur	160x175x100 cm	160x180x95 cm
Inclinaison de la pente max	. 55°, en fonction du sol	. 55°, en fonction du sol
Largeur de coupe	122 cm	110 cm

Conseils

Les deux modèles RoboFlail One radiocommandés permettent un broyage efficace même dans les pentes les plus extrêmes, jusqu'à 55° en fonction du sol. Le plateau de coupe situé sous la machine est équipé de palettes anti projection ce qui permet de travailler dans les deux sens de marche. Les manœuvres longues et fastidieuses sont supprimées, ce qui permet d'obtenir un rendement élevé tout en ménageant parfaitement le sol.