

Roboflail Vario



Référence : ROBOFLAIL VARIO

Les modèles RoboFlail Vario peuvent être utilisés de manière extrêmement flexible grâce à une fixation universelle à trois points.

Ils offrent confort, sécurité et efficacité pour un large éventail de travaux dans les secteurs de la foresterie, de la municipalité ou des espaces verts.

Description

- Travail simple et sûr à distance avec télécommande radio
- Utilisation d'accessoires universels grâce à une fixation à trois points ou à un manchon porte-outils Rapid1
- Aptitude extrême à rouler sur les terrains les plus accidentés grâce à au train de roulement à rotule sur rouleaux et à la hauteur² réglables en continu
- Construction extrêmement robuste pour les travaux difficiles
- Le système CleanFix réduit le nombre de nettoyages manuels

Caractéristiques

Modèle	RoboFlail Vario 25	RoboFlail Vario 50
Moteur	Moteur Diesel 3 cylindres Yanmar refroidi par eau	Moteur Diesel 4 cylindres Yanmar refroidi par eau
Puissance	19 kW (25 ch)	36,75 kW (50 ch)
Transmission	Transmission en continu entièrement hydrostatique avec deux pompes à pistons axiaux et des moteurs à pistons radiaux, frein de sécurité avec fonction direction «Zero-Turn»	Transmission en continu entièrement hydrostatique avec deux pompes à pistons axiaux et des moteurs à pistons radiaux, frein de sécurité avec fonction direction «Zero-Turn»
Réservoir	30 litres	30 litres
Vitesse	Réglage de la vitesse en continu, max. 8 km/h	Réglage de la vitesse en continu, max. 8 km/h
Technique de coupe	Support d'outil de catégorie 1 avec coupleurs rapides et prise de force mécanique, 750 tr/min, à gauche dans le sens de marche	Support d'outil de catégorie 1 avec coupleurs rapides et prise de force mécanique, 1000 tr/min, à gauche dans le sens de marche
Poids	1 100 kg	1 500 kg
Longueur/largeur/hauteur	170x133-175x120 cm	230x127-175x123 cm
Inclinaison de la pente max.	50°, en fonction du sol	45°, en fonction du sol
Réglage de la largeur de voie	133 cm à 175 cm	127 cm à 175 cm
Réglage de la hauteur du train de roulement	non	En continu et individuellement de chaque côté, de 15 cm

Conseils