

MU-ECOTOP



Référence : MU-ECOTOP

Pour tracteurs de 30 à 75 ch

Marteau M Durax

Attelage arrière à 2 positions

Largeurs possibles : 160, 180, 200 cm



Description

- Broyeur arrière avec attelage trois points cat.1 + 2
- Attelage arrière fixe à 2 positions déplaçables de 30 cm
- Boîtier avec roue libre et prise de force version 540 tr/min
- Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle de tension
- Béquille de dépose
- Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
- Rotor équilibré avec chapes d'outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
- Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing
- Rouleau palpeur pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur
- Patins latéraux intégrés
- Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
- Cardan renforcé, graissage du cardan par l'extérieur

Caractéristiques

Modèle	Largeur de travail	Largeur hors-tout	Poids (hors options)	Nbre de Marteaux M
MU-ECOTOP 160	160 cm	177 cm	352 kg	14
MU-ECOTOP 180	180 cm	197 cm	372 kg	16
MU-ECOTOP 200	200 cm	217cm	390 kg	16

Conseils

Une conception simple et robuste, en acier HLE comme tout vrai broyeur Müthing.

Un attelage (Cat I et II) à deux positions, pour une utilisation centrée ou déportée sur le tracteur.

Des marteaux M Durax monté en hélicoïdale sur le rotor, comme sur tous les broyeurs de gamme agricole Müthing

Des supports d'outils tangentiels pour une meilleur fixation et esquivé des chocs

Une rangé de contre lame de forme ailerons de requins de série pour assurer une bonne qualité de défibrage

Rouleau palpeur robuste (15 cm), avec une éjection à l'arrière de ce dernier pour une bonne répartition, aération de la matière et donc une décomposition plus rapide