

BROYEUR GTS1800-WDH Moteur Honda GX630 - 21cv



Référence : DW-GTS1800WDH

Broyeur compact à moteur thermique essence.
Diamètre des branches jusqu'à 12 cm.
Moteur Honda GX630 4 temps, puissance 21 cv.

Démarrage lanceur - Autotracteur électrique - Déplacement facilité
Rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable.



Description

Le GTS1800WD (Wheel Driven) est un broyeur de branches autotracteur très puissant, destiné à un usage professionnel dans le domaine de l'entretien des arbres et de l'aménagement paysager. Grâce à son système à batteries (2 x 12 V), cette machine est facile à déplacer. Avec une batterie pleine, une distance d'environ 6 km sur un sol plat ou 2 km sur un terrain vallonné ou boueux peut être couverte. Le système dispose de deux vitesses avant (3 et 6 km/h) et de deux vitesses arrière (1.5 et 3 km/h).

Le système de conduite est adapté aux pentes jusqu'à 15°, de sorte que vous pouvez facilement charger la machine dans une camionnette ou sur une remorque. Grâce à ses deux robustes pneumatiques à l'arrière et à ses deux roues pivotantes à l'avant, la GTS1800WD est très maniable. La direction ne pose aucun problème avec le guidon monté sous l'entrée. Sur le guidon, vous pouvez également régler la vitesse souhaitée et vérifier l'autonomie restante de la batterie.

Ce broyeur de branches est équipé d'un puissant moteur Honda GX630 de 21 cv et convient au broyage de branches jusqu'à un diamètre de 12 cm (bois sec 10 cm). Le système de broyage à rotor est efficace, il tire automatiquement les branches à l'intérieur, garantissant une vitesse de travail élevée. Les lames PRO d'un fort alliage d'acier ont une très longue durée de vie et sont tranchantes des deux côtés. Lorsque les deux côtés sont usés, les lames peuvent être affûtées (faites-le toujours faire par un spécialiste).

Pour nous, la sécurité des utilisateurs est toujours primordiale. Par exemple, le GTS1800WD est équipé d'interrupteurs de sécurité à l'entrée et à la sortie qui bloquent le fonctionnement de la machine pendant les travaux de maintenance, et une barre d'arrêt d'urgence est montée autour de l'entrée qui interrompt immédiatement la machine en cas d'urgence. En outre, la GTS1800WD est conforme à la norme des machines forestières (NEN-EN 13525:2005+A2:2009) pour garantir une utilisation en toute sécurité.

La GTS1800WD est livrée en standard avec une sortie orientable à 270° et un compteur horaire.

Caractéristiques

Rapides, robustes et efficaces, les GTS1800 Wheel Drive ont un rendement exceptionnellement élevé !

Caractéristiques techniques GTS 1800 - WDH	
Marque	GTM(Pays-Bas)
Moteur	Honda GX 630 – bi cylindres – 4 temps, refroidissement par air
Cylindrée	688 cc
Carburant	Essence sans plomb 98 ou 95
Puissance	21 cv / 15.4 kW
Démarrage	Par lanceur
Capacité réservoir	20 litres
Chassis et goulottes entièrement en acier mécanosoudé, peinture epoxy rouge RAL 302	
Lames pro en acier trempé, réversible, affutable et interchangeable	

Transmission	Double courroies trapezoidales
Diamètre maxi des branches (bois vert)	12 cm
Diamètre maxi des branches (bois dur et sec)	10 cm
Dimension tremie d'entrée	500 x 350 mm
Hauteur d'introduction des branches	106 cm
Hauteur goulotte d'éjection	161 cm
Goulotte d'éjection	fixe,éjection laterale, avec deflecteur orientable jusqu'à 100°
Arrêt d'urgence	
Roues	sur roulement avec pneumatique Ø 390 mm
Goulottes d'entrée et d'éjection démontables pour le transport ou le stockage	
Dimensions avec goulotte installé (L x l x h)	1550 x 730 x 1610 mm
Poids	250kg
Conforme aux normes de sécurité CE + normes forestière (NEN-EN 13525: 2005 + A2: 2009)	
Garantie	2 ans

Conseils

Les GTS1800 Wheel Drive sont conçus pour une utilisation professionnelle. Très efficaces pour réduire rapidement de gros volumes de branches, ils seront appréciés par les communes ou les paysagistes pour l'entretien des jardins privés et des espaces verts communaux.

Les GT1800 Wheel Drive permettent de transformer rapidement les branches et les tailles encombrantes dont l'évacuation est une perte de temps et d'argent en matériaux utiles pour le jardin : le produit du broyage pourra être utilisé en paillage des massifs, en BRF ou en compost (selon la matière introduite : verte ou sèche).