MU-PRO VARIO

Référence : MU-PRO VARIO

Pour tracteur de 95 à 250 ch

Double attelage, déport hydraulique de série

Blindage, contre lame Vario et décrotteur de série

Tension automatique de courroie de série

Largeur possible : 250, 280, 300 et 320 cm

Description

• Caisson en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique) multiplement plié

• Attelage avant et arrière avec attelage trois points de cat. 2 + 3

• Déport latéral hydraulique : course de 56 cm

• Boîtier avec roue libre et prise de force version 1.000 tr/min

• Réglage automatique de la tension des courroies

• Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité

• Rotor équilibré avec chapes d'outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale

• Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing

• Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage

• Rouleau palpeur de grand diamètre breveté permettant au choix la dépose de la matière broyée devant ou derrière le rouleau ainsi que le réglage de la hauteur de coupe du broyeur

• Palier, avec roulement à double rouleau conique, Starinth® robuste pour le rouleau palpeur

• Patins d'usure en acier Hardox, avec effet séparateur

• Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité (norme anti-projection certifié TUV Nord)

• Blindage du corps du broyeur

• Décrotteur pour rouleau palpeur

• Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options :

-Kit suspension pour montage avant, Mécanique (ressort) ou hydropneumatique (MU-SOFA)

-Rotor fléaux flottant sur manilles torsadée pour présence forte de corps étranger et/ou de roche en surface (accotement, terrain montagneux ou semi-montagneux)

-2nd contre lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing

-Réglage Hydraulique VarioShift de la contre-lame Vario

-Equipement signalisation routière LED

-Compteur horaire avec capteur de rotation

Caractéristiques

Modèle	Largeur de travail	Largeur hors-tout	Poids (hors options)	Nbre de Marteaux M	Nbre de fléaux M sur Manilles Torsadée
MU-PRO 250 Vario	250 cm	270 cm	1330 kg	22	52
MU-PRO 280 Vario	280 cm	300 cm	1400 kg	24	58
MU-PRO 300 Vario	300 cm	320 cm	1460 kg	26	62
MU-PRO 320Vario	320 cm	340 cm	1500 kg	28	66

Conseils

Pour s'adapter à chacun de vos besoins le MU-PRO Vario c'est :

Un broyeur polyvalent et largement dimensionné !

Un Double attelage de série renforcer pour montage arrière et frontale : Nous vous conseillons un Kit suspension pour le montage frontale que ce soit mécanique (Ressort simple ou hydropneumatique MU-SOFA https://www.youtube.com/watch?v=47lqUPGJLzE)

Une Tension automatique de courroie par galet tendeur = entretien simplifié

Un Carter en acier HLE multiplement plié, le nombre de soudure est limiter pour maximiser la solidité, doublé d'un blindage boulonné à l'intérieur du caisson.

Deux types de rotor possible *et toujours en hélicoïdale* :

-De série rotor Marteaux M Durax : outils très polyvalents pour vos broyages de couverts, résidus de culture, refus de pâtures et broussailles…

-En option rotor fléaux flottant sur manilles torsadée : Fortement conseiller lors de travaux avec risque de corps étranger et/ou roche de surface. (Zone montagneuse/ semi montagneuse / accotements…)

Des Contre-lames de forme ailerons de requins – brevet Müthing : elles retiennent la matière dans le broyeur pour la hacher plus finement (la 1ière est toujours inclus/ la 2nd en options

Deux positions du rouleau palpeur :

-Position avant : Au plus proche du rotor, elle permet le meilleur suivi du sol et la meilleure protection du rotor. La matière est éjectée derrière le rouleau et est donc bien aérer pour une décomposition des plus rapide. Idéal pour les refus, broussailles…

-Position arrière : Plus éloigner du rotor, elle permet de mieux traiter les résidus de paille rigide (Maïs,

blé, colza, tournesol…), notamment sur les passages de roues. La matière est éjectée devant les rouleaux, et est donc rappuyer par celui-ci, permettant de favoriser la germination des adventices et de limiter l'éjection de poussière en utilisation frontale. (*Décrotteur de série)*

1 Rouleau palpeur de très grand diamètre (25 cm), disposant du palier double roulement à rouleau conique et auto-aligneur breveté Starinth®

1 multitude de réglage de l'intensité de broyage : *la Contre-lame Vario* : Le modèle MU-PRO Vario dispose de série de la contre-lame réglable Vario. Elle permet à chaque utilisateur de choisir entre intensité de broyage (contre lame séré) et débit de chantier (contre lame ouvert) en fonction du type de travail, du résultat souhaiter et de la puissance à sa disposition.

Retrouver les explication et applications du système de broyage MU-Vario ici : https://www.youtube.com/watch?v=NpeAwA5oRDw