

RAPID KIPOS



Référence : R-273000

- Jardinage et aménagement paysager
- Optimale pour le travail du sol
- Changement des accessoires sans outils
- Rotation du guidon à 230°
- Travail facile et sans effort



Description

Le Rapid KIPOS est le porte-outils multifonctionnel à un essieu parfait pour le jardinage et l'aménagement paysager grâce à l'entraînement hydrostatique, aux accessoires qui peuvent être changés sans outils et au guidon rotatif qui peut pivoter des deux cotés et être retourné vers l'arrière. L'équilibre est conçu sans compromis pour le travail du sol, ce qui permet un travail facile et sans effort, même pendant de longues journées de travail.

Les petites dimensions au stockage de L 115 cm x l 67 cm x H 96 mm sont atteintes grâce au guidon pliable. Cela signifie que le Rapid KIPOS peut être transporté vers le chantier dans un petit véhicule ou une petite remorque, et qu'il ne prend qu'un minimum d'espace lorsqu'il est entreposé.

Plusieurs types de roues différentes, avec crampons agraires ou profil route et plusieurs élargisseurs d'essieux permettent de configurer la machine selon les contraintes de l'utilisateur, principalement en terme de largeur hors tout.

Par exemple :

- Une largeur minimale hors tout de 676 mm est obtenue avec des roues a pneumatiques AS 5.00-10
- Une largeur hors tout de 688 mm est obtenue avec des roues a pneumatiques AS 6.00-12
- Une largeur hors tout de 693 mm est obtenue avec des roues a pneumatiques larges AS 23x8.50-12
- Une largeur hors tout de 693 mm est obtenue avec des roues ballon BR 21x11-10
- Il est possible d'augmenter ces dimensions à loisir avec les élargisseurs d'essieu proposés en option

Rapid KIPOS offre de nombreux avantages :

- Fonctionnement simple et intuitif
- Entraînement infiniment variable incluant une fonction régulateur de vitesse .
- Les vitesses de conduite et leur proportionnalité sont conçues spécifiquement pour les applications de travail du sol
- Guidon pivotant latéralement et rotatif sur 232°
- Changement simple et rapide des accessoires sans outils
- Large gamme d'accessoires pour les quatres saisons
- Poids contenu et bien équilibré
- Arrimage facile au transport grâce aux anneaux de sanglage

Caractéristiques

Modèle	KIPOS M141
Moteur	Robin EX40
Type	Moteur à essence 4 temps OHV, refroidi par air

Cylindr�	404 cm3
Nombre de cylindre	1
Puissance moteur	14 CV / 10,3 kW
D�marreur	D�marreur par lanceur manuel, ou avec un d�marreur �lectrique (en option)
Poids	160 kg (sans roues)
Aptitude � la pente	Jusqu'� 60%
Entra�nement	Contr�le de vitesse hydrostatique et continu vers l'avant et vers l'arri�re. Fonction r�gulateur de vitesse par levier de verrouillage de la poign�e tournante, Modification possible de la plage de vitesse par r�glage interne des c�bles.
Vitesse	Marche avant 0-6 km/h, marche arri�re 0-3,2 km/h
Prise de force	1000 tr/min � un r�gime moteur de 3600 tr/min
Embrayages	Embrayages �lectromagn�tiques commutables ind�pendamment pour l'entra�nement de l'essieu et pour l'entra�nement de prise de force
Diff�rentiel	Oui, verrouillable par levier manuel
Roue libre	M�canique (non remorquable)
Attelage	Syst�me de changement rapide sans outil � 52/54 mm
Guidon	Rotatif sans outil (230�), verrouillable en 6 positions. R�glage en hauteur sans outil (11 positions) + positions de parking suppl�mentaires) Le guidon peut �tre repli� pour r�duire les dimensions au transport.
Frein � main	Activ� m�caniquement en rel�chant le levier homme mort
Largeur hors tout	En fonction de la monte de roues. Mimimum : 676 mm

Conseils