



TFVJMFD - TRITURADORA FORESTAL DE DOBLE TRACCIÓN CON MARTILLOS FIJOS DE WIDIA

Trituradora forestal adecuada para arbustos y troncos de hasta 200 mm de diámetro así como para la trituración de madera, jardinería y agrícola.

Equipamiento

- Estructura compacta y robusta hecha de chapa de alto límite elástico.
- Los modelos TFVJMFD incorporan doble transmisión por correas.
- Protecciones suficientes para salvaguardar la seguridad del operador.
- Fácil mantenimiento.
- Rueda libre incluida en el grupo multiplicador.
- Correas de transmisión SPBX dentadas.
- Puerta trasera hidráulica.
- Martillos fijos de widia.
- Patines de acero anti-desgaste con una regulación de profundidad.
- Tercer punto de la categoría II.
- Transmisión (opcional).
- Barra de tumbado (opcional).
- Patines para trabajo de profundidad (opcional)
- Rodillos trasero control (opcional).

TFVJMFD - FORESTRY MULCHER WITH DOUBLE DRIVE WITH FIXED WIDIA HAMMERS

Forestry mulcher best suited for trunks up to 200 mm diameter and for all types of wood, gardening and agricultural uses.

Equipment

- Compact and robust design made of high yield sheet plate.
- TFVJMFD models feature double drive belt system.
- Sufficient protections to safeguard the operator's safety.
- Easy maintenance.
- Freewheel included in the gearbox.
- Timing belts SPBX.
- Hydraulic rear door
- Fixed widia hammers.
- Depth setting skids made of anti-wear steel.
- Third point category II.
- Transmission (optional).
- Rear pushing bar (optional).
- Skids for depth work. (optional)
- Rear roller control. (optional)

TFVJMFD - BROEUR FORESTIER AVEC DOBLE ENTRAÎNEMENT AVEC MARTEAUX FIXES EN WIDIA

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 200 mm diamètre ainsi que pour le broyage de bois, jardinage et exploitation agricole.

Équipement

- Structure compacte et robuste en acier à Haute Limite Élastique.
- Les modèles TFVJMFD disposent de double entraînement pour courroie.
- Protections suffisantes pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Facile d'entretien.
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégrée.
- Courroies de cardan SPBX dentées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Marteaux fixes en widia.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Le troisième point est de catégorie II.
- Cardan (en option).
- Barre arrière pour tomber les arbres (en option).
- Patins pour travail en profondeur (en option).
- Rouleaux arrière de control (en option)

