

# STROLL - Engazonneuse électrique

Engazonneuse modulaire électrique -  
combinant un rouleau à gazon électrique et  
notre groupe d'ensemencement exclusif



# STROLL - Rouleau à gazon électrique

Travail efficace et sans fatigue



## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L x L x H)	79 x 46 x 160 cm
Diamètre du cylindre	46 cm
Vitesse de déplacement max.	5.5 km/h
Surface couverte par charge de batterie	3 000 à 3 500 m <sup>2</sup> env.
Nombre de moteurs	2
Nombre de batteries	4
Poids total	205 kg

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	900 W
Tension de travail	24 V CC
Autonomie par charge de batterie	120 minutes env.
Puissance des batteries	700 Wh
Type de batterie	Plomb AGM

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU CHARGEUR

Tension d'alimentation	230 V CA
Durée du chargement	7 heures
Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie	5 A

## AVANTAGES

- Travail rapide sans efforts grâce à l'entraînement électrique
- Utilisation et manipulation simples et faciles
- Régulation continue de la vitesse dans les deux sens de déplacement
- Quasiment silencieux et sans émissions

Équipé d'un cylindre en deux parties et de deux moteurs d'entraînement, notre rouleau à gazon électrique offre une fiabilité maximale même dans des conditions difficiles. Les quatre batteries plomb AGM servant à entraîner le rouleau sont logées à l'intérieur du cylindre. L'utilisation est intuitive et demande peu d'efforts. La régulation continue de la vitesse et le fonctionnement quasiment silencieux assurent un grand confort d'utilisation. Un racleur relevable permet d'éliminer les impuretés et la terre adhérent au cylindre. La béquille permet d'immobiliser le rouleau à l'arrêt. Des œillets de levage assurent une grande simplicité de chargement et de déchargement ainsi qu'un transport en toute sécurité.





# STROLL - Groupe d'ensemencement

Le complément idéal du rouleau à gazon



## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L x l x H)	79 x 69 x 64 cm
Largeur de travail	72 cm
Contenance du réservoir à graines	30 l env. (10 kg)
Surface couverte par charge de batterie	1 200 à 1 500 m <sup>2</sup> env.
Poids total	75 kg

Notre groupe d'ensemencement est le complément idéal du rouleau à gazon électrique. La combinaison du rouleau à gazon et du groupe d'ensemencement forme notre engazonneuse électrique. Sa taille compacte et le montage/démontage rapide sur le rouleau à gazon assurent une flexibilité maximale et permettent son utilisation même dans les zones difficiles d'accès. Le rouleau grillagé à l'avant décompacte la terre et entraîne l'arbre du semoir. Le rouleau hérissé double permet une répartition régulière des graines. En cas d'excédent de graines, le réservoir à graines rabattable est très facile à vider.

# STROLL - Engazonneuse

Semez votre gazon de manière efficace

## AVANTAGES

- Travail en tout confort, manipulation des plus simples
- Utilisable sur des surfaces difficiles d'accès grâce à sa forme compacte
- Montage et démontage rapides pour une flexibilité maximale



## STROLL - Batterie supplémentaire powerbank 36 V

Notre batterie supplémentaire powerbank 36 V pour faire face aux besoins les plus exigeants. Le powerbank se visse simplement sur le guidon du rouleau et se branche à la prise de chargement du rouleau. Lors du semis avec l'engazonneuse, il permet de couvrir une surface supplémentaire pouvant atteindre 2 500 m<sup>2</sup>.

## STROLL - Commande pour batterie externe powerbank

La commande pour batterie externe powerbank, conçue pour être utilisée avec notre powerbank 36 V, établit la communication entre le système de batteries logé dans le rouleau à gazon et la batterie externe powerbank. Elle est nécessaire pour l'utilisation de notre powerbank 36 V.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension travail	36 V CC
Puissance des batteries	612 Wh
Type de batterie	Li-Ion
Surface couverte par charge de batterie	2 500 m <sup>2</sup> env.
Poids total	4 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU CHARGEUR

Tension d'alimentation	230 V CA
Durée du chargement	5 heures
Tension de sortie	42,5 V CC
Courant de sortie	5 A

## CONSTRUCTEUR



OTHMERDING MASCHINENBAU  
Amelsbürener Str. 1  
DE-59387 Ascheberg - Davensberg



Tel: +49 2593 928589 - 0  
Fax: +49 2593 928589 - 49



maschinenbau@othmerding.de  
www.othmerding.de

## NOTES / CACHET DU REVENDEUR

