

## TFVMFD - TRITURADORA FORESTAL DE DOBLE TRACCIÓN CON MARTILLOS FIJOS

Trituradora forestal adecuada para arbustos y troncos de hasta 300 mm de diámetro así como para la trituración de madera, jardinería y agrícola.

### Equipamiento

- Construcción muy robusta para poder soportar los esfuerzos más intensos con chapa de alto límite elástico.
- Protecciones suficientes para salvaguardar la seguridad del operador.
- Fácil mantenimiento.
- Rueda libre incluida en el grupo multiplicador.
- Los modelos TFVMFD incorporan doble transmisión por correas.
- Correas de transmisión SPBX dentadas.
- Puerta trasera hidráulica.
- Martillos fijos de punta de widia y tungsteno.
- Patines de acero anti-desgaste con una regulación de profundidad.
- Tercer punto de la categoría III.
- Transmisión (opcional).
- Barra de tumbado (opcional).
- Tercer punto hidráulico (opcional).
- Embrague centrífugo de puesta en marcha (opcional).
- Patines para trabajo de profundidad (opcional).
- Rastrillo puerta trasera (opcional).

## TFVMFD - FORESTRY MULCHER WITH DOUBLE DRIVE AND FIXED HAMMERS

Forestry mulcher best suited for trunks up to 300 mm diameter and for all types of wood, gardening and agricultural uses.

### Equipment

- Very strong mulcher made of high yield sheet plate in order to support the most hard work.
- Sufficient protections to safeguard the operator's safety.
- Easy maintenance .
- Freewheel included in the gearbox.
- TFVMFD models feature double drive belt system.
- Timing belts SPBX.
- Hydraulic rear door
- Fixed hammers with widia/Tungsten tips.
- Depth setting skids made f anti-wear steel.
- Third point category III.
- Transmission (optional).
- Rear pushing bar (optional).
- Hydraulic third point (optional)
- Centrifugal starter clutch (optional).
- Skids for depth work. (optinal)
- Rear door rake (optional)

## TFVMFD - BROYEUR FORESTIER AVEC DOUBLE ENTRAÎNEMENT ET MARTEAUX FIXES

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 300 mm diamètre ainsi que pour le broyage de bois, jardinage et exploitation agricole.

### Équipement

- Très forte et robuste structure en acier à Haute Limite Élastique pour travailler a haut rendement.
- Protections suffisantes pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Facile d'entretien.
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégrée.
- Les modèles TFVMFD disposent de double entraînement par courroie.
- Courroies de cardan SPBX dentées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Marteaux fixes avec pointe en Widia/Tungsten.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Le troisième point est de catégorie III.
- Cardan (en option).
- Barre arrière pour tomber les arbres (en option).
- Troisième point hydraulique (en option).
- Embrayage centrifuge pour le démarrage (en option).
- Patins pour travail en profondeur (en option).
- Râteau sur la porte arrière (en option).

