

TFVMF

140 - 160 - 180 - 200 - 225



TFVMF - TRITURADORA FORESTAL DE MARTILLOS FIJOS DE WIDIA

Trituradora forestal adecuada para arbustos y troncos de hasta 300 mm de diámetro así como para la trituración de madera, jardinería y agrícola.

Equipamiento

- Construcción muy robusta para poder soportar los esfuerzos más intensos con chapa de alto límite elástico.
- Protecciones suficientes para salvaguardar la seguridad del operador.
- Fácil mantenimiento.
- Rueda libre incluida en el grupo multiplicador.
- Correas de transmisión SPBX dentadas.
- Puerta trasera hidráulica.
- Martillos fijos de punta de widia y tungsteno.
- Patines de acero anti-desgaste con una regulación de profundidad.
- Tercer punto de la categoría III.
- Transmisión (opcional).
- Barra de tumbado (opcional).
- Tercer punto hidráulico. (opcional)
- Grupo reversible para el acoplamiento frontal del tractor (opcional).
- Patines para trabajo de profundidad (opcional)
- Embrague centrífugo de puesta en marcha (opcional).
- Rastrillo puerta trasera (opcional)



TFVMF - FORESTRY MULCHER WITH FIXED WIDIA HAMMERS

Forestry mulcher best suited for trunks up to 300 mm diameter and for all types of wood, gardening and agricultural uses.

Equipment

- Very strong mulcher made of high yield sheet plate in order to support the most hard work.
- Sufficient protections to safeguard the operator's safety.
- Easy maintenance.
- Freewheel included in the gearbox.
- Timing belts SPBX.
- Hydraulic rear door
- Fixed hammers with widia/Tungsten tips.
- Depth setting skids made of anti-wear steel.
- Third point category III.
- Transmission (optional).
- Rear pushing bar (optional).
- Hydraulic third point (optional)
- Reverse gearbox - so that the mulcher can be front-mounted (optional).
- Skids for depth work. (optinal)
- Centrifugal starter clutch (optional).
- Rear door rake (optional)



TFVMF - BROYEUR FORESTIER AVEC MARTEAUX FIXES EN WIDIA

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 300 mm diamètre ainsi que pour le broyage de bois, jardinage et exploitation agricole.

Équipement

- Très forte et robuste structure en acier à Haute Limite Elastique pour travailler a haut rendement.
- Protections suffisantes pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Facile d'entretien.
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégrée.
- Courroies de cardan SPBX dentées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Marteaux fixes avec pointe en Widia/Tungsten.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Troisième point hydraulique (en option).
- Boîtier réversible pour l'attelage frontal (en option).
- Patins pour travail en profondeur (en option).
- Embrayage centrifuge pour le démarrage (en option).
- Râteau sur la porte arrière (en option).

