

• Vestas hydromann

SNOWLINE
Vestas hydromann

Epandeur centrifuge autochargeur de sel et sable TSL 10/12/16



- > Largeur d'épandage de 2 à 8 mètres
- > Réglage de la symétrie d'épandage
- > Attelage interchangeable
- > Construction robuste en acier épaisseur 6 mm
- > Mise en place rapide de la béquille de repos
- > Entraînement hydraulique

Les modèles présentés peuvent être équipés de divers accessoires.



Innovations et Paysage Matériels
ZI - 203 route de Tigny
42190 Saint Nizier Sous Charlieu

Tél : (33) 04-77-60-54-54
Fax : (33) 04-77-60-68-46
Mail : contact@innovpaysage.com

Détails techniques (TSL 10/12/16)

		TSL 10	TSL 12	TSL 16
Capacité	L	550	1000	1600
Longueur	mm	1350	1350	1350
Largeur hors tout	mm	1200	2100	2300
Hauteur	mm	1320	1320	1450
Quantité épandue	g/m ²	5 - 250	5 - 250	5 - 250
Largeur d'épandage	mm	1,5 - 6	1,5 - 8	2 - 8
Angle d'épandage		Symétrique	Variable	Variable
Poids avec attelage	Kg	400	610	725
Entraînement		Moteur hydraulique		
Débit hydraulique	L/min	40	40	40
Pression hydraulique	bar	160	160	160
Traitement de surface		Zingage + Apprêt + 2 couches de peinture de finition		

Accessoires :

- Débit proportionnel à l'avancement
- Bâche
- Eclairage
- Attelages divers



Vis sans fin et mélangeur. La forme de la vis sans fin régulière permet une alimentation vers le centre de l'épandeur.



Contrôle électrique de l'épandage depuis la cabine.



Béquille de repos



Attelage interchangeable



L'alimentation matière est régulée par un système hydraulique.



Innovations et Paysage Matériels
ZI - 203 route de Tigny
42190 Saint Nizier Sous Charlieu
Tél : (33) 04-77-60-54-54
Fax : (33) 04-77-60-68-46
Mail : contact@innovpaysage.com

Distributeur :