

TFVJ

130 - 150 - 180 - 200 - 225



TFVJ - TRITURADORA FORESTAL DE MARTILLOS MÓVILES/OSCILANTES 360°

Trituradora forestal adecuada para arbustos y troncos de hasta 200 mm de diámetro así como para la trituración de madera, jardinería y agrícola.

Equipamiento

- Estructura compacta y robusta hecha de chapa de alto límite elástico.
- Protecciones suficientes para salvaguardar la seguridad del operador.
- Fácil mantenimiento.
- Rueda libre incluida en el grupo multiplicador.
- Correas de transmisión SPBX dentadas.
- Puerta trasera hidráulica.
- Rotor porta-martillos muy robusto de acero antidesgaste con martillos oscilantes.
- Martillos forjados de larga vida y para trabajo pesado.
- Martillos de doble corte.
- Martillos de widia con punta de tungsteno.
- Patines de acero antidesgaste con una regulación de profundidad.
- Tercer punto de la categoría II.
- Transmisión (opcional).
- Barra de tumbado (opcional).
- Grupo reversible para el acoplamiento frontal del tractor (opcional).
- Rodillos trasero control (opcional).

TFVJ - FORESTRY MULCHER WITH SWINGING/OSCILLATING HAMMERS 360°

Forestry mulcher TFVJ best suited for trunks up to 200 mm diameter and for all types of wood, gardening and agricultural uses.

Equipment

- Compact and robust design made of high yield sheet plate.
- Sufficient protections to safeguard the operator's safety.
- Easy maintenance.
- Freewheel included in the gearbox.
- Timing belts SPBX.
- Hydraulic rear door
- Very strong hammer holder shaft made of anti-wear steel plate with swinging hammers.
- Hammers forged for a long life and heavy work.
- Double cut hammers.
- Widia hammers with tungsten tip.
- Depth setting skids made of anti-wear steel.
- Third point category II.
- Transmission (optional).
- Rear pushing bar (optional).
- Reverse gearbox - so that the mulcher can be front-mounted (optional).
- Rear roller control. (optional)

TFVJ - BROYEUR SEMI-FORESTIER AVEC MARTEAUX OSCILLANTS 360°

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 200 mm de diamètre ainsi que pour le broyage de branchages, le débroussaillage et les travaux agricoles.

Équipement

- Structure compacte et robuste en acier à Haute Limite Elastique.
- Protections suffisantes pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Facile d'entretien.
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégrée.
- Courroies de cardan SPBX dentées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Arbre du rotor en acier anti-usure avec des marteaux oscillants.
- Marteaux forgés et traités pour de l'haute résistance et la durée.
- Marteaux de double coupe.
- Marteaux en widia avec pointe de tungstène.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Le troisième point est de catégorie II.
- Cardan (en option).
- Barre arrière pour tomber les arbres (en option).
- Boîtier réversible pour l'attelage frontal (en option).
- Rouleaux arrière de control (en option).

