

Forestry Mulchers / Broyeurs Forestiers

TFVD - TRITURADORA FORESTAL DE DOBLE TRACCIÓN CON MARTILLOS MÓVILES/OSCILANTES 360°

Trituradora forestal adecuada para arbustos y troncos de hasta 300 mm de diámetro así como para la trituración de madera, jardinería y agrícola.

Equipamiento

- Construcción muy robusta para poder soportar los esfuerzos más intensos con chapa de alto límite elástico.
- Protecciones suficientes para salvaguardar la seguridad del operador.
- Fácil mantenimiento.
- Rueda libre incluida en el grupo multiplicador.
- Los modelos TFVD incorporan doble transmisión por correas.
- Correas de transmisión SPBX dentadas.
- Puerta trasera hidráulica.
- Rotor porta-martillos muy robusto de acero anti-desgaste con martillos móviles/oscilantes 360°.
- Patines de acero anti-desgaste con una regulación de profundidad.
- Tercer punto de la categoría III.
- Transmisión (opcional).
- Barra de tumbado (opcional).
- Tercer punto hidráulico. (opcional)
- Embrague centrífugo de puesta en marcha (opcional).
- Rastrillo puerta trasera (opcional)

TFVD - FORESTRY MULCHER WITH DOUBLE DRIVE AND SWINGING/OSCILLATING HAMMERS 360°

Forestry mulcher best suited for trunks up to 300 mm diameter and for all types of wood, gardening and agricultural uses.

Equipment

- Very strong mulcher made of high yield sheet plate in order to support the most hard work.
- Sufficient protections to safeguard the operator's safety.
- Easy maintenance.
- Freewheel included in the gearbox.
- TFVMFD models feature double drive belt system.
- Timing belts SPBX.
- Hydraulic rear door.
- Very strong hammer holder shaft made of anti-wear steel plate with Swinging/Oscillating hammers 360°.
- Depth setting skids made of anti-wear steel.
- Third point category III.
- Transmission (optional).
- Rear pushing bar (optional).
- Hydraulic third point (optional)
- Centrifugal starter clutch (optional).
- Rear door rake (optional)

TFVD - BROYEUR FORESTIER AVEC DOUBLE ENTRAÎNEMENT ET MARTEAUX OSCILLANTS 360°

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 300 mm diamètre ainsi que pour le broyage de bois, jardinage et exploitation agricole.

Équipement

- Très forte et robuste structure en acier à Haute Limite Élastique pour travailler a haut rendement.
- Protections suffisantes pour assurer la sécurité de l'opérateur.
- Facile d'entretien.
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégrée.
- Courroies de cardan SPBX dentées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Arbre du rotor en acier anti-usure avec des marteaux oscillants 360°.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Le troisième point est de catégorie III.
- Cardan (en option).
- Barre arrière pour tomber les arbres (en option).
- Troisième point hydraulique (en option).
- Embrayage centrifuge pour le démarrage (en option).
- Râteau sur la porte arrière (en option).

