



# MINICARGO

## CHARIOT MOTORISABLE POUR LE TRANSPORT DES BALLES DE FOIN ET D'AUTRE MATERIAUX

Chariots adaptables à tous les types de **motoculteurs et de mini-faucheuses réversibles**, grâce à la substitution d'une bride. L'interchangeabilité du bac et de la plateforme permet de transporter du matériel de tous types, comme le bois dans les régions de forêts.

### POINTS FORTS

MINICARGO est une ligne de chariots motorisables avec la caractéristique de pouvoir être accouplé **à tout genre de motoculteurs et de mini-faucheuses réversibles** par remplacement d'une bride.

MINICARGO disposent d'un mouvement de guidage simple et rapide ainsi qu'un centre de gravité très bas, de façon à assurer une bonne stabilité. Capacité de charge, dimensions minimales et maniabilité rendent MINICARGO des instruments idéals pour **les terrains accidentés ou montagneux**. Les deux modèles diffèrent par le type de conteneur, bac ou plateforme, qui se changent très rapidement, en fonction des besoins. Un efficace système basculant aide pendant les opérations de déchargement.

Unique dans MINICARGO c'est l'appui sur quatre roues, ce qui permet de manœuvrer avec facilité sans que l'opérateur doive soutenir la machine. Les roues avant sont guidées par une barre de commande commode et rapide qui évite tout effort au conducteur. MINICARGO est placé en avant de façon à permettre au poids d'agir sur les roues motrices arrières pour avoir une meilleure adhésion au terrain lorsque la machine travaille en pente.

### DONNES TECHNIQUES

#### MINICARGO MCL

Charge nominale	300 kg
Châssis en acier tubulaire	50 x 50 x 3 mm
Roues de direction	3.50.8 PR 4 sur roulements
Barre de guidage avant	avec mouvement sur roulement
Culbutage	avant manuel
Joint central	oscillant avec 15° d'inclinaison longitudinale
Longueur de la plate-forme	1.000 mm
Largeur de la plate-forme	670 mm

### AVERTISSEMENT

Nous recommandons le montage des freins.

#### MINICARGO MCM

Charge nominale	400 kg
Capacité utile	220 l
Châssis en acier tubulaire	50 x 50 x 3 mm
Roues de direction	3.50.8 PR 4 sur roulements
Barre de guidage avant	avec mouvement sur roulement
Culbutage	avant manuel
Joint central	oscillant avec 15° d'inclinaison longitudinale



MINICARGO MCL



MINICARGO MCM



CAEB INTERNATIONAL srl  
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy  
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it