Désherbeur Infrarouge 2EBALM CHAROTHERM 800



Référence : E-36800

Désherbeur thermique professionnel.
Pour grandes et très grandes surfaces.
Chariot 3 roues, permettant de recevoir 2 bouteilles.
Idéal pour le désherbage des allées, des chemins en graviers et en pierres, des pavés autobloquants et pour les grands espaces, cimetières, propriétés d'immeubles, etc.





Description

Equipement de désherbage thermique infrarouge au propane BUTAGAZ : température 1 400°C.

Très puissant (150 kW), il à été développé pour les collectivités et professionnels des métiers de l'environnement, qui réalisent le désherbage de grandes surfaces.

Idéal sur des grandes surfaces : travail régulier par bande de 80 cm.

Un simple robinet permet de travailler sur 40 cm seulement.

Le chariot de transport permet de travailler en mobilité.

Tableau de bord avec réglage des débits de veilleuse et de travail.

Livré avec extincteur.

Alumage électronique.

Autonomie importante sans perte de puissance avec 2 bouteilles de 13 kg.

Lance mobile en option

Idéal pour le désherbage des trottoirs, des allées, des chemins stabilisés et des pavés autobloquants.

Caractéristiques

caractéristiques techniques Charotherm 800	
Gaz utilisé	Propane
Type de bouteille	2 x 13 kg
Puissance maxi	150kW
Pression de service	1,5 bars
Débit à la pression de service	5,4 kg /h
Largeur de travail	de 40 à 80 cm
Autonomie moyenne gaz	4,5 h (à 20°C)
Surface traitée	1700 m²/h
Surface traitée avec la capacité de gaz	4700 m²
Vitesse de travail	1 à 3 km /h
Poids matériel sans bouteille	40 kg
<u>Equi</u>	pements:
Four infrarouge 2 brûleurs	
Tableau de bord avec réglage des débits de veilleuse et travail	
Livré avec allumeur et extincteur	
Fabricant	2EBALM (France)

Conseils Particulièrement dédié au désherbage des allées, trottoirs et caniveaux, des espaces verts, des propriétés d'immeuble, des pavés autobloquants, des aires d'autoroutes, ...

Options

OPTION LANCE TYPE MOBIFLAM 38

OPTION LANCE TYPE MOBIFLAM 38 SECURITY



CARTER DE PROTECTION 800



Carter de protection pour Charoflam 800 et Charotherm 800

