RAPID MONDO ROBIN EX 27



Référence : R-261003

RAPID MONDO
Porte outils hydrostatique, moteur SUBARU ROBIN 9 cv
Pour pentes jusqu'à 100 %
Guidon pivotant sur 230°, pour travailler devant ou derrière l'outil
Marche avant arrière progressive commandée par poignée tournante
Attelage des outils par manchon frontal, prise force 850 t/mn







Description

Porte outils hydrostatique 9 cv, démarrage par lanceur

Grâce au guidon pivotant sur 230°, les travaux avec des accessoires montés devant ou derrière l'essieu sont possibles
Aucun outil n'est nécessaire ni pour pivoter le guidon ni pour le régler en hauteur

Entraînement hydrostatique commandé par poignée tournante RAPID, pour une marche avant et arrière progressive
Bloquage de différentiel par simple action d'un levier au guidon

Travail en toute sécurité dans les pentes jusqu'à une inclinaison de 100 %

Grand choix de pneumatiques de profil et dimensions différentes, pouvant être jumelés ou combinés à des roues a grilles métalliques exterieures pour affronter toutes les situations (voir "Options").

Le changement des accessoires est instantané et ne nécessite aucun outil
Un porte-masse, sur lequel s'empilent des contrepoids, permet d'équilibrer les accessoires lourds (Option)

Très grand choix d'accessoires disponibles :
- Fraise à terre 70 cm
- Enfouisseur de pierres 70 cm
- Herse rotative 75 cm
- Semoir 37 litres
- Barre de coupe agricole largeur 1,30 à 1,60 mètre
- Barre de coupe communale largeur 1,22 à 1,62 mètre
- Faneuse
- Débroussailleur à fléaux 68 cm
- Gyrobroyeur 80 cm
- Tondeuse mulching 1,05 mètre
- Mono-brosse de désherbage
- Brosse de désherbage double 75 cm à 90 cm
- Désherbeur de chemins mécanique 75 à 90 cm
- Balai latéral ouvert 90 à 110 cm
- Balayeuse combiné avec bac de ramassage et balai latéral
- Pulvérisateur combiné
- Epandeur combiné
- Lames à neige droites ou combi 1,00 à 1,25 mètre
- Fraise à neige 70 cm
- Remorque
- Wagon Stand-on

Caractéristiques

Machine vendue nue sans roue, voir les options.

Moteur	SUBARU ROBIN EX 27, OHV 4 temps refroidi par air
Cylindrée	265 cc, puissance 9cv (6.6kW)
Carburant	Essence sans plomb
Démarrage par lanceur (démarrage éléctrique en option)	
Poids	130kg
Inclinaison des pentes	jusqu'à 100%
Transmission hydrostatique à regulation progressive de la vitesse en marche avant et en marche arrière commandé par poignée tournante RAPID	
Differentiel avec bloquage mécanique	
vitesse en marche avant :	0 à 6 km/h
vitesse en marche arrière :	0 à 4 km/h
Prise de force avant	900 tr/min à 3600 tour moteur
Embrayage éléctrique de la prise de force	
Attelage des accessoires par manchon avant tubulaire avec prise de force intégrée	
Diamètre manchon	52/54 mm
Changement rapide des accessoires sans outils	
Guidon	Pivotant sur 230 ° instantané sans outils arret sur 6 positions
	Reglable en hauteur sur 9 positions (san outil)
Sécurité "homme mort" sur la poigné	
Freins de stationnement mécanique	
Dispositif roue libre pour désactiver l'hydrostique	

Conseils

La RAPID MONDO séduit unanimement les paysagistes, les services communaux, les pépiniéristes, les agriculteurs.

Une gamme très étendue d'accessoires rend son utilisation très polyvalente : préparation de sol, tonte, fauchage, débroussaillage, désherbage mécanique, balayage, viablité hivernale...

En fonction de l'accessoire, le guidon peut pivoter latéralement et être retourné. Ceci est possible instantanément, sans outil, tout comme le réglage en hauteur du guidon.

Options

FLASQUE DE FIXATION 60 MM



FLASQUE DE FIXATION 114 cm



Paire roues AS 4.00-10 agricole



Disponible en 1ère monte
Déport 44 mm
Largeur Swiss : 640 ou 810 mm
Largeur Mondo : 647 ou 813 mm.

Paire roues larges RB 20x8.00-10 gazon



Disponible en 1ère monte
Pas de déport
Largeur 795 mm

Paire roues larges BR 18x9.50-8 agricole



Disponible en 1ère monte
Déport 33 mm
Largeur Swiss : 910 mm
Largeur Mondo : 977 mm

Masse additionnelle 8,5 kg



Masse de 8.5 kg
MONDO : max. 3 masses
UNIVERSO/EURO : max. 5 masses

Support masse



Support pour contre poids
Sans masse
Pour MONDO

Compteur d'heures



Compteur d'heure
affichage LCD
pour REX, SWISS et MONDO

Paire roues RB 4.00-10 gazon



Disponible en 1ère monte
Déport 44 mm
Largeur Swiss : 640 mm
Largeur Mondo : 647 ou 813 mm

Paire roues AS 5.00-10 agricole



Disponible en 1ère monte
Déport 44 mm
Largeur 740 ou 920 mm

Paire roues larges RB 18x7.00-8-10 gazon



Disponible en 1ère monte
Pas de déport
Largeur 861 mm

Pneus jumelés AS 4.00-10



Déport de roue / 44 mm
Inclus flasques

Roue à pointes étroit 10"



Largeur roue à pointes 145 mm, 30 pointes sur 2 rangs.

Roue à pointes 10 "



Largeur de roues à pointes : 343 mm, 45 pointes sur 3 rangs

Cylindre à pointes 10"



Largeur cylindre à pointes 340 mm, 36 pointes sur 3 rangs

Tôle protection hiver



Pour réduire le risque de givrage du carburateur

Flasques de fixation 114 mm



Sacoche à outils



Fixation au guidon, env. Ø 70 mm x longueur 220 mm, sans outils.
Inclus tournevis taille 2, clés à fourche 10, 13, 17, clés male à six pans 4, 5, 6

Tuyère (82.5)



Inclus bougie

Eclairage à LED



1 lampe, matériel de fixation compris

Mode stationnaire



Pour le fonctionnement de la prise de force sans appuyer sur le levier homme mort