

Herse rotative LIPCO UKD-L pour micro-tracteurs



Référence : RL-1001xx

Herse rotative universelle UKD-L LIPCO.

Adaptable aux trois points des microtracteurs de 12 à 25 cv.

5 modèles disponibles : largeur 90, 110, 125, 140 et 155 cm.

La herse rotative micro tracteur est un produit qui permet de réaliser le lit de semence rapidement sur de grandes surfaces : émiette, nivelle et rappaie en un seul passage.

En option, un semoir amovible permet de réaliser une belle quantité de semis simultanément.



Description

Avec la herse rotative universelle UKD, les mottes de terre sont efficacement broyées, la terre est ameublie, enrichie en oxygène et bien nivelée. Le grand nombre de dents robustes permet d'obtenir un sol fin en une seule opération et forme une couche parfaite pour les plantations de fleurs, légumes, gazons, etc.

Le réglage en hauteur du rouleau à grille et de la lame de nivellement permet d'égaliser proprement les creux et les bosses.

La herse rotative UKD-L est disponible en largeur de travail de 90cm, 110 cm, 125 cm, 140 cm ou 155 cm, pour s'adapter aux différentes puissances de tracteur.

Cette herse rotative est particulièrement rapide et efficace, même sur les sols durs. Elle peut servir pour d'autres applications, par exemple pour scarifier le gazon, régénérer les allées de sable et de graviers.

La grande largeur de travail permet de travailler efficacement des surfaces importantes, tout en restant compacte et maniable.

Tout comme les autres accessoires LIPCO, la herse rotative est très solide.

Peu d'entretien et une grande durée de vie pour un travail quotidien avec une maintenance minimum.

Le semoir optionnel (voir rubrique produits liés) donne la possibilité d'ensemencer automatiquement la terre, simultanément à l'opération de préparation du sol grâce à ces articles.

Pour les tracteurs munis d'un circuit hydraulique d'appoint, l'option vérins hydrauliques permet un réglage du rouleau et/ou de la lame niveleuse hydraulique précis et rapide, commandé depuis le poste de conduite.

Différents types de rouleau sont disponibles en option : rouleau lisse, rouleau packer, rouleau barre.

Caractéristiques

Données techniques

Référence	Modèle	Largeur cm		Poids kg	Puissance*		Nombre de dents
		travail	totale		CV	kW	
RL-100120	UkD 90 L	90	100	135	12	9	10
RL-100130	UkD 110 L	110	120	150	16	12	12
RL-100140	UkD 125 L	125	135	180	18	13	14
RL-100150	UkD 140 L	140	150	205	20	15	16
RL-100160	UkD 155 L	155	165	215	25	18	18

*Puissance minimum requise du porteur

Attelage trois points catégorie I
Entraînement par prise de force 540 t/mn
Profondeur de travail : 0 à 18 cm (réglage continu)

Compris dans le prix :

Profondeur de travail réglable par broche
Rouleau à grille (autres rouleaux disponibles en option)
Lame de nivellement avec hauteur réglable par boulons
Cardan de transmission

En option :

Réglage du rouleau par vis sans fin (de série à partir de UKD 125)
Réglage du rouleau et de la lame par vérin hydraulique
Rouleau lisse ou rouleau packer ou rouleau à barres

Semoir amovible actionné par le rouleau (capacité selon modèle)

Conseils

Les différents modèles UKD-L et UKD-S, proposant des largeurs de travail de 0,90 à 2 mètres, permettent de choisir la machine adaptée à la puissance et vitesses fournies par votre tracteur (voir tableaux dans les caractéristiques techniques)

Principaux domaines d'utilisation :

- Horticulture
- Cultures maraîchères, serres
- Aménagements des espaces verts
- Jardins potagers
- Pépinières, vergers

Pour accroître le rendement, des accessoires optionnels sont disponibles :

- Semoir amovible pour l'ensemencement automatique simultané
- Hauteur du rouleau et de la lame de nivellement réglables par vis sans fin ou par vérins hydrauliques
- Rouleaux différents : rouleau lisse, rouleau packer, rouleau à barres

L'adaptation des herse LIPCO est possible sur certaines pelles et chargeurs : consultez nous ! Nous répondrons rapidement et avec précision à votre e mail. Le catalogue fournisseur est disponible en p.d.f sur la page produit,