

Fraise à neige RAPID pour cellules porte-outils



Référence : RA-156x

Fraises à neige RAPID pour cellules porte-outils

Fraises à neige professionnelles, conçues pour fonctionner sur les cellules hydrostatiques RAPID (MONDO, VAREA, ORBITO et SWISS)

Permet l'évacuation de toutes les neiges, fraîches, dures ou tassées

Disponibles en largeur 70, 87 et 105 cm.



Description

La fraise à neige Rapid convient à tous les types de neige. Que ce soit de la poudreuse ou une neige dure comprimée et gelée déjà tombée depuis longtemps, tout peut être déblayé sans peine.

Le robuste tambour crénelé fraise la neige et l'amène à la turbine. La neige est éjectée efficacement à travers la cheminée orientable, autorisant de grandes distances de projection, jusqu'à 10 mètres, et un guidage précis vers sa destination.

Ces machines professionnelles, avec leur turbine de 35 cm tournant à 900 tr/mn, sont très efficaces pour toutes les hauteurs de neige, et permettent de traiter de gros volumes de neige.

Le pilotage de la fraise s'effectue simplement et en toute sécurité à partir du poste de conduite de la cellule.
La démultiplication du mécanisme d'orientation de la cheminée permet une rotation aisée, dans toutes les situations.

La distance de projection est réglable, depuis le poste de conduite, en jouant sur l'inclinaison du volet de projection.

Les sections crénelées du tambour de fraisage sont protégées, soit par des boulons à cisaillement soit par des limiteurs de couple (selon les modèles : voir onglet caractéristiques). Si la machine entre en collision avec un obstacle, cet élément de sécurité entre en jeu. La rotation est immédiatement interrompue, pour protéger de tous dommages le matériel, l'environnement et l'utilisateur.

Si de la neige devait exceptionnellement s'accumuler dans la cheminée, le poussoir en bois monté sur le caisson peut être retiré sans outil et le blocage est rapidement éliminé.

Ces fraises à neige forment avec les porte-outils RAPID une unité parfaite. La poignée rotative d'avancement des porte outils permet la marche avant / arrière à vitesse constante, et une approche au millimètre près des obstacles. Même les travaux difficiles peuvent être accomplis de manière confortable et sûre.

Caractéristiques

Données techniques :

Référence	Largeur travail (cm)	Tambour de la fraise (cm)	Éléments de sécurité	Poids (kg)	Cellules*
RA-1568	70	Ø 40	boulon à cisaillement	94	Mo
RA-1569	70	Ø 40	boulon à cisaillement	94	S - V
RA-1562	87	Ø 46	limiteurs de couple	132	V - O
RA-1563	105	Ø 46	limiteurs de couple	144	V - O

*Cellules adaptées : Mo = MONDO, O= ORBITO et S = SWISS

- Attelage aux cellules RAPID par manchon à verrouillage rapide sans outil

- Transmission par prise de force intégrée au manchon
- Sabots réglables en hauteur
- Turbine de projection : Ø 35 cm, à 900 tr/mn
- Projection de neige jusqu'à 10 mètres

Conseils

Nous recommandons d'utiliser des chaînes à neige pour améliorer la traction et la sécurité.

Des chaînes à croisillons ou à échelons sont disponibles chez Rapid pour tous les modèles et les différents types de pneus.

Les principaux domaines d'utilisation sont :

- Déblaiement des chemins, parkings et places (publics ou privés)
- Déblaiement des trottoirs
- Déblaiement de petits ponts et passerelles
- Déblaiement voies d'accès étroites et sinueuses

En raison d'un poids total faible et de leurs petites dimensions, les machines Rapid peuvent être transportées sans problème, par exemple en utilisant les remontées mécaniques en stations.