

## Épandeur en nappes 200-300 SL



Référence : H-V120001x

Épandeur de sel, sable et gravillons.  
Autochargeur.  
Porté 3 points.  
Largeur 100 ou 116 cm.  
Capacité 200 ou 250 litres.



### Description

Épandeur de sel, sable et gravillons, porté 3 points.  
Autochargeur.  
Attelage 3 points cat.0 et 1.  
Entraînement du rouleau d'épandage par moteur hydraulique.  
Basculement par vérin hydraulique double effet.  
Régulateur hydraulique de débit.  
Rouleau d'épandage avec ergots interchangeableables.  
Fonds à ressorts réglables en fonction de la granulométrie de la matière épandue.  
Fonction vidange.  
Arbre brise mottes.  
Grille de protection.

### Caractéristiques

Débit et pression hydraulique requis 20 litres/mn à 125b.  
Autonomie sans rehausse à 20g/m<sup>2</sup> (sel) 11km.  
Autonomie à 200g/m<sup>2</sup> (sable) 2km.  
Traitement de surface: zingage + apprêt + 2 couches de peinture de finition.

Données techniques :

Réf.	Modèle	Largeur de travail	Largeur hors tout	Poids à vide	Capacité	
					sans rehausse	avec rehausse
H-V1200010	200 SL	100 cm	116 cm	178 kg	200 litres	280 litres
H-V1200011	300 SL	126 cm	142 cm	202 kg	250 litres	350 litres

### Conseils

Conseillée pour l'épandage de sel, sable ou gravillons sur les trottoirs, petites allées de circulation, parking, etc.