

## Matériel d'entretien des terrains stabilisés - RTD-S - LIPCO



Référence : RL-1306X2

Matériel permettant de remettre en état, de désherber et d'entretenir les terrains stabilisés, sablés ou gravillonnés, les chemins, les pistes cyclables et cavalières, les aires de jeu, boudromes, cimetières...

Adaptables sur tracteurs et micro-tracteurs à partir de 24 CV.

Disponibles en largeur 155, 170 et 190 cm.



### Description

Modèle de base, pour l'entretien fréquent et rapide.

Equipé d'un module à dents droites, d'un rouleau lisse et d'un balai de finition.

Pour en faire un appareil complet RTD, il peut être équipé facilement et à tout moment de modules supplémentaires : petit rouleau frontal, cardan, lamier rotatif avec dents Widia en carbure et lame niveleuse.

Pour tracteurs et micro-tracteurs à partir de 24 cv.

### Caractéristiques

Données techniques	Référence	Modèle	Largeur cm	Puissance*		Nombre de dents de herse	Poids total
				kW	CV		
	RL-130642	RTD-S 155	155 cm	18	24	86	280 kg
	RL-130652	RTD-S 170	170 cm	25	34	98	305 kg
	RL-130662	RTD-S 190	190 cm	30	40	106	340 kg

\*Puissance minimum requise du porteur

**Attelage** trois points catégorie I

#### Options disponibles :

- Attelage catégorie II à la place de catégorie I
- Balai suspendu au lieu de dents de herse
- Autres largeurs sur demande

#### Modules pouvant être rajoutés à tout moment :

- petit rouleau frontal
- cardan
- lamier rotatif avec dents Widia au carbure
- lame niveleuse

### Conseils

Peut être équipé facilement et à tout moment de modules supplémentaires pour en faire un appareil complet RTD.