

TREUIL FORESTIER A CABESTAN VF80 - sans câble



Référence : ZD-VF80

Treuil à cabestan léger et ergonomique.

Force de traction 815 kg (avec moufflage : 1630 kg).

Utilisable avec câble textile DYNEMA Ø 10 ou 12 mm

Tambour équipé d'un système anti-retour pour une utilisation en toute sécurité.



Description

Moteur 2 temps SOLO économique en carburant.
Force de traction 815 kg (avec moufflage : 1 630 kg).
Vitesse d'enroulement du tambour : 26 mètres/minute

Accélération contrôlé par l'utilisateur. Tambour équipé d'un système anti-retour pour une utilisation en toute sécurité.
Tambour en acier à haute résistance. Grand nombre de spires possible, pour éliminer les risques de glissement du câble.
Réalisé en fonte d'aluminium, il est léger et se transporte facilement avec sa poignée ergonomique.
Muni d'anneaux pour un ancrage facile à un arbre, un poteau, etc...

Utile en toute situation de traction.

Fabriqué en Europe.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques treuil VF80	
Moteur	solo 2 temps, 54.2 cc
Carburant	essence sans plomb
Force de traction max	815 kg
Vitesse de traction	26m/min
Force maximale de traction avec moufflage	1630kg
Avec frein de sécurité	
Vitesse tambour	26m/min
Diamètre câble textile	10 ou 12 mm (en option)
Enroulement base tambour	7 tours
Dimensions	346 x 336 x253 mm
Poids	10.5 kg

Conseils

C'est l'outil idéal pour les élagueurs, pour sécuriser les opérations de démontage.

Très pratique dès que l'accès au chantier est impossible à un gros engin : zones humides, fortes pentes, espaces naturels sensibles...
Il permet de se sortir de situations difficiles en effectuant des treillages de tous types : tirer des grumes, billons et branches bien sûr, mais aussi des engins embourbés ou en panne, tirer le câble des treuils de débardage, etc.

Options

POULIE DE RENVOI VF80



Poulie de renvoi d'angle qui permet de dévier le câble du treuil.
Pratique pour améliorer la sécurité des personnes et de l'environnement.
16 Kn

ELINGUE A ANNEAU 4000 MM



Elingue à anneau 4000 mm.
Résistance 2 Tonnes.

TIRANT CHOKER 2 ml



Tirant choker avec câble Ø 10 mm.
2 ml

CHAINE DE DEBARDAGE 2,5 ml



Chaîne de débardage Ø 7 mm.
2,5 ml

CROCHET DE SECURITE



Crochet avec sécurité 1,6 Tonnes.

DOUBLE CROCHET



Double crochet

TRAINEAU DE TRANSPORT MULTI-USAGE



Traineau de transport multi-usage

ELINGUE A ANNEAU 3000 MM



Elingue à anneau 3000 mm
Résistance : 2 tonnes

ELINGUE AVEC BOUCLE 1500 mm



Elingue avec boucle 1500 mm.
Résistance 2 Tonnes

TIRANT CHOKER 2,5 ml



Tirant choker avec câble Ø 10 mm.
2,5 ml.

CHAINE DE DEBARDAGE 3 ml



Chaîne de débardage Ø 7 mm.
3 ml.

SAC A CORDE



Sac à corde pour VF80 et VF105

TRAINEAU DE TRANSPORT



Traineau de transport

SUPPORT POUR TRAINEAU



Support pour traineau