


## BROYEUR GTS600-M Moteur MITSUBISHI - 6,3cv



Référence : DW-GTS0600-M

Broyeur compact à moteur thermique essence.  
Diamètre des branches 5 cm.  
Moteur Mitsubishi GB180, puissance 6 cv.  
Rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable.



COUTEAUX GTS600 :  
REVERSIBLES ET REAFFUTABLES

### Description

**Moteur thermique MITSUBISHI GB18** 181 cc 6 cv / 4.4 kW.  
**Pour branches jusqu'à Ø 5 cm.**

Le GTS600-M est un broyeur à moteur à essence puissant pour les jardins privés. Il est muni d'un châssis solide, de grandes roues et une poignée de transport qui rend cette machine compacte maniable pour passer à travers les portes les plus petites et les endroits difficiles à atteindre.

Conforme à la certification CE et NEN-EN 13368+A2 « Machines de Jardin ». La machine possède un contacteur d'arrêt d'urgence et l'ouverture de la trémie est pourvue de rabats caoutchouc pour éviter les projections de débris vers l'utilisateur.

Le GTS600 est conçu sur la base des modèles professionnels de la marque GTM PRO. Les utilisateurs constateront la vitesse de travail très élevée semblable à celle des broyeurs professionnels.

Les branches jusqu'à 5 cm sont aisément avalées et broyées par le mécanisme composé d'un rotor sur lequel sont fixées 2 lames en acier qui tournent devant un contre-couteau. Le GTS600 convient pour le broyage de tout type de bois, qu'il soit vert et tendre ou sec et dur. Les végétaux tendres issus de la taille de haies peuvent être broyés s'ils sont accompagnés de végétaux ligneux.

Les copeaux éjectés en hauteur peuvent être récoltés facilement dans une brouette ou un sac à déchets, grâce à la goulotte de sortie équipée d'un déflecteur.

Le GTS600 est équipé d'origine avec des lames PRO en acier spécial qui durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles. Ces lames sont réversibles et réaffûttables, et elles sont facilement disponibles en pièces de rechange.

### Caractéristiques

| Caractéristiques techniques GTS 600 M |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marque                                | GTM (Pays-Bas)                                      |
| Moteur                                | Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidissement par air |
| Cylindrée                             | 181 cc                                              |
| Carburant                             | Essence sans plomb 95 ou 98                         |
| Puissance                             | 4,4 kW (6cv) à 3600 tr/mn                           |
| Allumage                              | électronique, démarrage par lanceur                 |
| Capacité réservoir                    | 3,6 litres                                          |

|                                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Chassis et goulottes entièrement en acier mécanosoudé, peinture époxy rouge RAL302       |                                                                      |
| Rotor                                                                                    | Acier largeur 50 mm, avec 2 lames + 1 contre lame réglable           |
| Lames pro en acier trempé, réversible , affutable et interchangeables                    |                                                                      |
| Transmission                                                                             | directe sur vilebrequin                                              |
| Diamètre de branche maxi                                                                 | 5 cm                                                                 |
| Dimensions trémi d'entrée                                                                | 250 x 250 mm                                                         |
| Hauteur d'introduction des branches                                                      | 1130 cm                                                              |
| Hauter goulotte d'éjection                                                               | 81 cm                                                                |
| Goulotte d'éjection                                                                      | fixe, éjection vers l'arrière avec déflecteur orientable jusqu'à 60° |
| Roues                                                                                    | Ø 26 cm avec pneumatique                                             |
| Goulottes d'entrée et d'éjection démontables facilement pour le transport ou le stockage |                                                                      |
| Dimensions avec goulottes installées (L x l x h):                                        | 1270 x 570 x 1330 mm                                                 |
| Poids                                                                                    | 68 kg                                                                |
| Conforme aux norme de sécurité CE et NEN-EN 13368+A2 Machines de Jardin                  |                                                                      |
| Garantie 2 ans                                                                           |                                                                      |

**Economiques à l'achat comme à l'entretien, les GTS600 ont un excellent rapport qualité prix !**

## Conseils

Le GTS600 est destiné à l'utilisateur amateur exigeant. Très puissant dans sa catégorie, broyage efficace des branches jusqu'à 6 cm de diamètre. Il est équipé du très fiable moteur Mitsubishi GB18.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec. Le GTS600 permet de transformer rapidement les tailles encombrantes dont l'évacuation est une perte de temps et d'argent en matériaux utiles pour le jardin.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte.

## Options

### JEU DE 2 COUTEAUX GTS600



Jeu de 2 couteaux pour broyeur GTS600.