

Broyeur TFV-J pour tracteurs - Bois ø 20 cm.



Référence : TFV-J

Broyeur semi-forestier avec marteaux oscillants.
Diamètre de broyage : 20 cm.

Largeurs disponibles : 130, 150, 180, 200, 225 cm.
Pour tracteurs de 40 à 130 cv.

Attelage arrière de série. Attelage frontal possible (boîtier réversible).
Rouleaux arrière de contrôle, barre arrière pour pousser les arbres en option.



Description

Broyeur semi-forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 20 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Troisième point catégorie II.

Equipé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Marteaux de double coupe.

En option :

- Boîtier réversible (attelage frontal).
- Rouleau arrière de contrôle.
- Barre de poussée.
- Cardan

Caractéristiques

Données techniques

	Modèle	Largeur de travail (mm)	Puissance Tracteur	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux Oscillants
	TFV-J 130	1300 mm	40 à 130 cv	912 kg	455 mm	20
	TFV-J 150	1500 mm	50 à 130 cv	965 kg	455 mm	24

TFV-J 180	1800 mm	65 à 130 cv	1020 kg	455 mm	28
TFV-J 200	2000 mm	75 à 130 cv	1075 kg	455 mm	32
TFV-J 225	2250 mm	90 à 130 cv	1130 kg	455 mm	36

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.

Troisième point catégorie II.

Transmission par 5 à 7 courroies crantées SPBX.

Boitier Bondioli 130 cv, avec roue libre.

Prise de force 540 t/mn - 1"3/8.

Diamètre du rotor avec outils : 455 mm.

Protection frontale par double rideau de chaînes.

Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils