

CHEVAL DE FER PRO Modèle 2090 FLEX



Référence : LC-2090FLEX

CHEVAL DE FER 2090 FLEX
Automoteur / transporteur / débusqueur à chenilles, pour l'entretien des espaces naturels et forestiers.
Moteur HONDA GX27 9 cv
Guidon de commande rabattable.
Pour inclinaison de pentes à 100 %
Pression au sol 150 g/cm²



Description

Automoteur sur chenilles caoutchouc, moteur Honda GX27 9 cv
Conçu pour le transport de toutes sortes de charges dans les endroits difficiles : milieux humides, sols sensibles, pentes, etc.

Sa puissance, sa motricité et ses qualités de traction permettent de porter ou tracter des chargements impressionnants : 700 kg sur la plateforme, et jusqu'à 2 500 kg en traction.

Son faible poids et son encombrement réduit permettent d'intervenir dans les endroits exigus, entre les arbres, etc.

Son centre de gravité très bas et sa motricité permettent d'aborder en sécurité des pentes jusqu'à 100 % (45 °)

Les larges chenilles renforcées réduisent la pression au sol à 150 g/cm². Le montage des chenilles, sur roues boggie avec un profil d'attaque relevé, facilite le franchissement dans les zones escarpées et permet d'effacer tous les obstacles comme des souches, des rochers, des branches tombées au sol, etc..

Nouvelles chenilles renforcées et nouveau barbotins d'entraînement pour une meilleure adhérence, une meilleure maniabilité, une course plus douce, une durée de vie plus longue.

Réglage mécanique (I) ou hydraulique (Hi) de la position de la sellette porte accessoire.

L'opérateur peut commander l'appareil du sol, devant ou derrière la machine, grâce au timon de commande qui agit sur la direction.

Le timon est rabattable, il commande l'accélérateur, le frein, le frein de parking et possède un arrêt d'urgence

Il est également possible de conduire l'appareil avec l'opérateur debout sur la plate-forme.

Un variateur permet de réguler la vitesse d'avancement, de 0 à 12 km/h

Une gamme d'accessoires renforce la polyvalence du Cheval de Fer :

- Benne fixe
- Benne avec ridelles grillagées
- Benne basculante
- Remorque Boggie
- Chevalet
- Grue forestière avec grappin et rotator
- Kit Distributeur pour faire fonctionner des outils hydrauliques
- Crampons métalliques sur chenilles pour améliorer la traction

Caractéristiques

Caractéristiques Cheval de fer 2090 Flex	
Moteur	Honda GX 270 QXQ4 9 cv
Démarrage	Démarrage par lanceur
Carburant	Essence sans plomb
Capacité réservoir	3.6 litres

Timon de commande avec accélérateur, frein et arrêt d'urgence	
Diréction	par action latérale sur le timon
Boite à vitesse	mécanique
Marche avant/arrière à sélection par levier	
Embrayage	centrifuge à courroie
Vitesse	0 à 12 km/h
Frein à disque avec verrouillage en position parking	
Chenille renforcées largeur	400 mm
Charge utile sur la plateforme	700 kg
Charge transportable en remorque	2500 kg
Poids à vide	404 kg
Pression au sol	150 g/cm ² (avec 700 kg de charge)
Dimensions (L x l x h)	1,78 x 1,08 x 1,56 m
Equipements	tablier de protection
	Treuil manuel d'arrimage
	Chevalet pivotant avec ranchets amovible sur la plateforme
Fabricant	LENNARTSFORS(suède)

Conseils

Compact, maniable, sécurisant et simple d'utilisation, il est à la fois transporteur à chenille et mini débusqueur forestier.

Cet outil polyvalent s'exprimera pleinement lors de travaux forestiers ou d'espaces verts en zones difficiles, exigües, pentues ou humides.

Là où vous passerez, le Cheval de Fer passera et, même chargé, son infime pression au sol sera inférieure à la vôtre.

Il pourra intervenir en zones sensibles avec un impact minimum sur l'environnement.